

Общая информация:

Уличные светодиодные светильники LeaderLight (LL) являются энергоэффективной заменой светильников с лампами ДРЛ и ДНаТ.

Корпус светильников выполнен из алюминиевого профиля, защищенного от атмосферных воздействий краской, нанесенной порошковым методом. Оригинальная конструкция радиатора обеспечивает эффективный теплоотвод. В качестве источника света используются белые высокоэффективные светодиоды, выпускаемые ведущим мировым производителем Osram.

Область применения:

- ♦ освещение улиц, дворовых территорий и парков;
- ♦ освещение промышленных территорий и цехов;
- ♦ освещение парковок и АЗС;
- ♦ освещение железнодорожных перронов и платформ;
- ♦ освещение погрузочно-разгрузочных рамп и т. д.

Преимущества:

- ♦ экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по сравнению с аналогичными светильниками, применяющими лампы ДНаТ и ДРЛ;
- ♦ отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока;
- ♦ отсутствие специальных требований к хранению и утилизации;
- ♦ применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и элементами PLED, что гарантирует работоспособность светильника при перегорании любого из светодиодов;
- ♦ оптимальное соотношение цена/качество.

Мощность светодиодов	по~1,15 Вт
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-211	П
Напряжение, В/ частота, Гц	176-264 / 50
Коэффициент мощности	0,97
Сечение проводов, кв. мм	3х0,75
Климатическое исполнение	ХЛ1
Индекс цветопередачи, Ra	> 75
Диапазон рабочих температур, °С	-45 ... +50
Класс электробезопасности	I
Ресурс работы светильника, час	более 50 000



Артикул	LL-DKY-02-050-0258/0259-65Д	LL-DKY-02-064-0256/0257-65Д	LL-DKY-02-095-0254/0255-65Д
Мощность, Вт	45	60	90
Размер, ДхШхВ, мм	492х199х68	540х199х68	640х199х68
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д)	4 000	5 300	8 000
Кол-во LED's, шт.	36	48	72
IP	65	65	65
КСС	Д / Г (80°)	Д / Г (80°)	Д / Г (80°)
Масса, кг	4,1	4,3	5,2