

Преимущества:

- ♦ экономия электроэнергии в 1,5-3 раза по сравнению с аналогичными, по световому потоку, светильниками с лампами ДНаТ и ДРЛ, а также прожекторами с металлогалогенными лампами (в зависимости от вида светильника);
- ♦ отсутствие вредных для глаз пульсаций светового потока;
- ♦ отсутствие специальных требований к утилизации;
- ♦ применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и элементами PLED, что гарантирует работоспособность светильника при перегорании любого из светодиодов;
- ♦ оптимальное соотношение цена/качество.

			
Артикул	LL-ДБУ-01-128-0242/0243-65Д	LL-ДБУ-01-190-0240/0241-65Д	LL-ДБУ-02-045x-0320-65Д
Мощность, Вт	120	180	45
Размер, ДхШхВ, мм	321x427x164	370x427x164	422x123x125
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д)	10 600	16 000	4 200
Кол-во LED's, шт.	96	144	36
IP	65	65	65
КСС	Д / Г (80°)	Д / Г (80°)	Ш, Д, Г, К
Масса, кг	7,9	10,0	3,7



			
Артикул	LL-ДБУ-02-060x-0321-65Д	LL-ДБУ-02-090x-0322-65Д	LL-ДБУ-02-120x-0323-65Д
Мощность, Вт	60	90	120
Размер, ДхШхВ, мм	512x123x125	429x223x125	519x223x125
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д)	5 600	8 400	11 200
Кол-во LED's, шт.	48	72	96
IP	65	65	65
КСС	Ш, Д, Г, К	Ш, Д, Г, К	Ш, Д, Г, К
Масса, кг	4,3	4,8	5,3