

Мощность светодиодов	по ~1,15 Вт
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-211	П
Напряжение, В/ частота, Гц	176-264 / 50
Коэффициент мощности	0,97
Сечение проводов, кв. мм	3x0,75

Климатическое исполнение	ХЛ1
Индекс цветопередачи, Ra	> 70, >75
Диапазон рабочих температур, °С	-45 ... +50
Класс электробезопасности	I
Ресурс работы светильника, час	более 50 000

			
Артикул	LL-ДБУ-01-050-0207-65Д (линзованные)	LL-ДБУ-01-064-0205-65Д (линзованные)	LL-ДБУ-01-095-0209-65Д (линзованные)
Мощность, Вт	50	64	95
Размер, ДхШхВ, мм	225x219x246	273x219x246	373x219x246
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д)	3 200	4 300	6 400
Кол-во LED's, шт.	36	48	72
IP	65	65	65
КСС	К	К	К
Масса, кг	3,4	3,6	4,4



			
Артикул	LL-ДСП-01-047-0401-54Д	LL-ДСП-01-094-0402-54Д	LL-ДБУ-02-180-0324-54Д
Мощность, Вт	47	94	180
Размер, ДхШхВ, мм	230x230x258	327x227x258	770x216x128
Световой поток, лм 4 700 - 6 500 К (Д)	3 500	7 000	16 800
Кол-во LED's, шт.	25 x 1,5 Вт	50 x 1,5 Вт	144
IP	54	54	54
КСС	Г	Г	Г (80°)
Масса, кг	1,7	2,6	7,5