

серия
GF-DКупольные камеры 1200 ТВЛ
"минидом"GF-DIR4322HS
GF-DIR4322HSDN-VF

- Изображение сверхвысокой четкости 1200 ТВЛ
- ИК-подсветка до 20 м

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DIR4322HS	GF-DIR4322HSDN-VF
Конструктивные особенности	Корпус "минидом"	
ИК подсветка	21IR, $\lambda=850\text{nm}$, 20м	
Режим "День-Ночь"	Цифровой	Механизм "ДН"
Объектив	f 3.6 мм / F1.2	f(2.8-12) мм/F1.2
Тип чувствительного элемента	1/3" 1.3MPix Sony CMOS	
Количество эффективных элементов	1305x1049 pix	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	1200	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.01	
Отношение "сигнал-шум", дБ	50	
Напряжение питания, В	12 $\pm$ 10%	
Ток потребления, мА	225/350	
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +55	
Габаритные размеры, мм	Ø 149x99	

серия
GF-IRВлагозащищенные
с ИК подсветкойGF-IR4353HSDN
GF-IR4353HSDN-VF

- Изображение сверхвысокой четкости 1200 ТВЛ
- Механический ИК-фильтр
- Рабочие температуры от - 40 до +55 °C
- ИК-подсветка до 30 м
- Влагозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IR4353HSDN	GF-IR4353HSDN-VF
Конструктивные особенности	Цилиндрическая с ИК подсветкой	
ИК подсветка	24IR, $\lambda=850\text{nm}$, 20м	42IR, $\lambda=850\text{nm}$, 30м
Режим "День-Ночь"	Механизм "ДН"	
Объектив	f 3.6 мм/F1.2	f(2.8-12) мм/F1.2
Тип чувствительного элемента	1/3" 1.3MPix Sony CMOS	
Количество эффективных элементов	1305x1049 pix	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	1200	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.01	
Отношение "сигнал-шум", дБ	50	
Напряжение питания, В	12 $\pm$ 10%	
Ток потребления, мА	225/350	225/500
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55	
Габаритные размеры, мм	Ø65x208x66	Ø93x291x90