

серия **GF-C**

Корпусная HD-SDI камера стандартного исполнения

GF-C4343HD



- Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
- Экранное меню OSD
- Автоматическая регулировка усиления AGC
- Компенсация встречной засветки
- Шумоподавление DNR
- Механический ИК-фильтр

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-C4343HD
Конструктивные особенности	Экранное меню OSD, RS-485
Режим "День-Ночь"	Механизм "ДН"
Объектив	Крепление C/CS-mount
Тип чувствительного элемента	1/3" 2.1MPix Panasonic CMOS Progressive Scan
Количество эффективных элементов	1944x1092 pix
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	1100
Режим видеовыхода	1080p@25fps / 720p@50fps
Тип видеовыхода	HD-SDI / PAL
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.1 / F1.4, 30IRE
Отношение "сигнал-шум", дБ	50
Напряжение питания, В	12±10%
Ток потребления, мА	200
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +55
Габаритные размеры, мм	71x58x127

серия **GF-IR**

Влагозащищенные с ИК-подсветкой

GF-IR4344HD
GF-IR4344HD-VF



GF-IR4344HD

GF-IR4344HD-VF

- Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
- Автоматическая регулировка усиления AGC
- Компенсация встречной засветки
- Шумоподавление DNR
- Механический ИК-фильтр

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IR4344HD	GF-IR4344HD-VF
Конструктивные особенности	Влагозащищенная с ИК подсветкой	
ИК подсветка	24IR, λ=850nm, 20 м	42IR, λ=850nm, 40 м
Режим "День-Ночь"	Механизм "ДН"	
Объектив	f 3.6 мм	f (2.8-12) мм
Тип чувствительного элемента	1/3" 2.43MPix Sony CMOS Progressive Scan	
Количество эффективных элементов	1944x1092 pix	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	1100	
Режим видеовыхода	1080p@25fps / 720p@50fps	
Тип видеовыхода	HD-SDI / CVBS (PAL)	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.1 / F1.2, 30IRE	
Отношение "сигнал-шум", дБ	50	
Напряжение питания, В	12±10%	
Ток потребления, мА	500	
Класс защиты корпуса	IP66	
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +55	
Габаритные размеры, мм	70x150	263x121x103