

серия GF-DV

HD видеорегистраторы

GF-DV0901HD



- Запись изображений высокой четкости
- Запись и воспроизведение в реальном времени
- Вид компрессии H.264

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV0901HD
Количество каналов «видео» вход-выход	1 HD-SDI + 8 BNC / 1 VGA + 1 HDMI
Количество каналов звука вход-выход	9 RCA / 1 RCA
Многозадачность	Pentaplex
Общая скорость записи, кадров в секунду	1x1080p@25fps + 8xD1@200fps
Вид компрессии видео	H.264
Максимальное разрешение записи	1080P (1920x1080)
Операционная система	Linux
Накопитель HDD	2 SATAx2000 Gb
Детектор движения	Матрица 22x40
Количество тревожных входов-выходов	9 / 2
LAN	1 RJ45 10M/100M Ethernet
HDMI выход	1920x1080
VGA выход	1024x768 / 1280x1024 / 1440x900
Порт USB	2 USB2.0
Порт RS-485 (управление поворотным устройством)	есть
Мобильный интернет-мониторинг	E-mail, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, CMS, PDA
Напряжение источника питания, В	12В
Диапазон рабочих температур, °C	0...+55
Габаритные размеры, мм	405x320x55

серия GF-DV

HD видеорегистраторы

GF-DV0404HD
GF-DV1004HD



- Запись изображений высокой четкости
- Запись и воспроизведение в реальном времени
- Вид компрессии H.264

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV0404HD	GF-DV1004HD
Количество каналов «видео» вход-выход	4 HD-SDI / 1 VGA + 1 HDMI	2 HD-SDI + 8 BNC / 1 VGA + 1 HDMI
Количество каналов звука вход-выход	4 RCA/1 RCA	10 RCA/1 RCA
Многозадачность	Triplex	
Общая скорость записи, кадров в секунду	1080p@100fps	2x1080p@50fps 8xD1@200fps
Вид компрессии видео	H.264	
Максимальное разрешение записи	1080P (1920x1080)	
Операционная система	Linux	
Накопитель HDD	2 SATAx3000 Gb	
Детектор движения	Матрица 22x40	
Количество тревожных входов-выходов	4 / 2	9 / 2
LAN	1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet	
HDMI выход	1920x1080, 1280x720	
VGA выход	1280x1024	
Порт USB	2 USB2.0	
Напряжение источника питания, В	60В	
Диапазон рабочих температур, °C	0...+55	
Габаритные размеры, мм	430x55x293	