

серия
GF-IP**5MPix сетевая IP камера
с ИК подсветкой**

GF-IP4253MP5.0



- Onvif 2.0
- ИК подсветка до 30 м
- Рабочие температуры от -40 до +55 °C
- Влагозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IP4253MP5.0
Конструктивные особенности	Корпус "влагозащищенный кожух"
ИК подсветка	36IR, λ=850nm, 30м
Объектив	f 3.6 мм / F1.4
Тип чувствительного элемента	1/2.5" 5MPix CMOS
Разрешение	2560x1920
Вид компрессии видео	H.264
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.1/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/с	6 (2560x1920)
Onvif	2.0
Видеопоток	5MPix 2560x1920 6fps, 3MPix 2048x1536 12fps, 2MPix 1920x1080 25fps
Видеовыход	1-LAN
Напряжение питания, В	12±10% / PoE
Класс защиты корпуса	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55
Габаритные размеры, мм	Ø 60x60x140

серия
GF-IP**2MPix сетевые IP камеры
с ИК подсветкой**GF-IP4353MP2.0
GF-IP1354MP2.0-VF

GF-IP4353MP2.0



GF-IP1354MP2.0-VF

- ИК подсветка до 30 м
- Рабочие температуры от -40 до +55 °C
- Влагозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IP4353MP2.0	GF-IP1354MP2.0-VF
Конструктивные особенности	Корпус "влагозащищенный кожух"	
ИК подсветка	24IR, λ=850nm, 20м	36IR, λ=850nm, 30м
Объектив	f 4.0 мм / F1.2	f (2.8-12) мм / F1.4
Тип чувствительного элемента	1/2.5" 2MPix CMOS	1/3" 2MPix Sony Exmor CMOS
Разрешение	1920x1080	
Вид компрессии видео	H.264	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.08/0 (IR on)	0.2/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/с	25 (1920x1080)	
Onvif	2.0	
Видеопоток	Два потока 1080P/D1	1920x1080 25fps; 4CIF@25fps / 4CIF 25fps; CIF 25fps
Видеовыход	1-BNC, 1-LAN	1-LAN
Напряжение питания, В	12±10%	
Класс защиты корпуса	IP66	
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55	
Габаритные размеры, мм	Ø 75x145	Ø 75x135