

серия GF-IP

GF-IPVIR4306MP2.0



GF-IPVIR4306MP2.0-VF

2MPix вандалозащищенные с ИК подсветкой



GF-IPVIR4306MP2.0
GF-IPVIR4306MP2.0-VF

- 3D-Axis
- Onvif 2.0
- ИК подсветка до 30 м
- Рабочие температуры от -40 до +55 °C
- Вандалозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IPVIR4306MP2.0	GF-IPVIR4306MP2.0-VF
Конструктивные особенности	Корпус "антивандальный" "минидом"	
ИК подсветка	24IR, λ=850nm, 20м	36IR, λ=850nm, 30м
Объектив	f 3.6 мм / F1.4	f (2.8-12) мм / F1.4
Тип чувствительного элемента	1/2.7" 2.0MPix Sony Exmor CMOS	
Разрешение	1920x1080	
Вид компрессии видео	H.264	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.01/0 (IR on)	
Максимальная частота кадров, к/с	25 (1920x1080)	
Onvif	2.0	
Видеопоток	2MPix 1080P 1920x1080 25fps, 720p 1280x720 25fps	
Видеовыход	1-LAN	
Напряжение питания, В	12±10%	12±10% / PoE
Класс защиты корпуса	IP66	
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55	
Габаритные размеры, мм, не более	Ø 94x70	Ø 135x120

серия GF-IP

GF-IPDIR4323MP2.0



GF-IPDIR4323MP2.0-VF

2MPix купольные IP камеры с ИК-подсветкой



GF-IPDIR4323MP2.0
GF-IPDIR4323MP2.0-VF

- 3D-Axis
- Onvif 2.0
- ИК подсветка до 30 м

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IPDIR4323MP2.0	GF-IPDIR4323MP2.0-VF
Конструктивные особенности	Корпус "минидом"	
ИК подсветка	24IR, λ=850nm, 20м	36IR, λ=850nm, 30м
Объектив	f 4.0 мм / F1.2	f (2.8-12) мм / F1.4
Тип чувствительного элемента	1/2.5" 2MPix CMOS	1/2.7 2MPix Sony CMOS
Разрешение	1920x1080	
Вид компрессии видео	H.264	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.6/0 (IR on)	0.1/0 (IR on)
Максимальная частота кадров, к/с	12 (1920x1080) 25 (1280x720)	25 (1920x1080)
Onvif	2.0	
Видеопоток	1080P/720P/D1	2MPix 1080P 1920x1080 25fps, 720p 1280x720 25fps
Видеовыход	1-BNC, 1-LAN	1-LAN
Напряжение питания, В	12±10%	12±10% / PoE
Класс защиты корпуса	IP66	-
Диапазон рабочих температур, °C	-10 ... +55	
Габаритные размеры, мм	Ø 124x109	Ø 128x80