

серия  
**GF-IP****1MPix купольные  
IP камеры**

GF-IPD4423MP1.0



GF-IPDIR4423MP1.0-VF

- 3D-Axis
- Onvif 2.0

GF-IPD4423MP1.0  
GF-IPDIR4423MP1.0-VF

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

| Модель                                 | GF-IPD4423MP1.0     | GF-IPDIR4423MP1.0-VF               |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Конструктивные особенности             | Корпус "минидом"    |                                    |
| ИК подсветка                           | -                   | 36IR, $\lambda=850\text{nm}$ , 30м |
| Объектив                               | f 3.6 мм / F1.4     | f (2.8-12) мм / F1.4               |
| Тип чувствительного элемента           | 1/4" 1.0MPix CMOS   | 1/4" 1.0MPix CMOS                  |
| Разрешение                             | 1280x720            |                                    |
| Вид компрессии видео                   | H.264               |                                    |
| Минимальная освещенность объекта, люкс | 0.1/0 (IR on)       |                                    |
| Максимальная частота кадров, к/с       | 25 (1280x720)       |                                    |
| Onvif                                  | 2.0                 |                                    |
| Видеопоток                             | 720p 1280x720 25fps |                                    |
| Видеовыход                             | 1-LAN               |                                    |
| Напряжение питания, В                  | 12 $\pm$ 10%        | 12 $\pm$ 10% / PoE                 |
| Диапазон рабочих температур, °C        | -10 ... +55         |                                    |
| Габаритные размеры, мм                 | Ø 92x72             | Ø 128x80                           |

серия  
**GF-IP****1MPix влагозащищенные  
с ИК подсветкой**

GF-IPIR4453MP1.0



GF-IPIR4453MP1.0-VF

- Onvif 2.0
- Встроенная ИК подсветка
- Рабочие температуры от -40 до +55 °C
- Влагозащищенный корпус IP66

GF-IPIR4453MP1.0  
GF-IPIR4453MP1.0-VF

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

| Модель                                 | GF-IPIR4453MP1.0                   | GF-IPIR4453MP1.0-VF                |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Конструктивные особенности             | Корпус "влагозащищенный кожух"     |                                    |
| ИК подсветка                           | 30IR, $\lambda=850\text{nm}$ , 25м | 36IR, $\lambda=850\text{nm}$ , 30м |
| Объектив                               | f 3.6 мм / F1.4                    | f (2.8-12) мм / F1.4               |
| Тип чувствительного элемента           | 1/4" 1MPix CMOS                    |                                    |
| Разрешение                             | 1280x720                           |                                    |
| Вид компрессии видео                   | H.264                              |                                    |
| Минимальная освещенность объекта, люкс | 0.1/0 (IR on)                      |                                    |
| Максимальная частота кадров, к/с       | 25 (1280x720)                      |                                    |
| Onvif                                  | 2.0                                |                                    |
| Видеопоток                             | 720p 1280x720 25fps                |                                    |
| Видеовыход                             | 1-LAN                              |                                    |
| Напряжение питания, В                  | 12 $\pm$ 10% / PoE                 |                                    |
| Класс защиты корпуса                   | IP66                               |                                    |
| Диапазон рабочих температур, °C        | -40 ... +55                        |                                    |
| Габаритные размеры, мм                 | Ø 62x65x140                        | Ø 86x314                           |