

серия
GF-M

Модульные

GF-M1302HE
GF-M1302HE-VF
GF-M1308HEDN-VF

GF-M1302HE



GF-M1302HE-VF



GF-M1308HEDN-VF

- Установка в "минидома" и уличные гермобоксы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-M1302HE	GF-M1302HE-VF	GF-M1308HEDN-VF
Конструктивные особенности	Sony 960H Effio-E		
Режим "День-Ночь"	Цифровой		Механизм "ДН"
Объектив	f 3.6 мм / F2.0	f (2.8-12) мм / F2.0	
Тип чувствительного элемента	1/3" Sony Exview HAD II CCD		
Количество эффективных элементов	976x582		
Разрешение по горизотали, ТВЛ	700	700/800	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.3	0.3/0.03	
Отношение "сигнал-шум", дБ	50		
Напряжение питания, В	12±10%		
Ток потребления, мА	130		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Габаритные размеры, мм	32x32	38x38x58	

серия
GF-DКупольные камеры «Минидом»
с технологией 3 D-AxisGF-D1322HE
GF-D1322HE-VF
GF-D1322HEDN-VF

GF-D1322HE

GF-D1322HE-VF
GF-D1322HEDN-VF

- 3D-Axis

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D1322HE	GF-D1322HE-VF	GF-D1322HEDN-VF
Конструктивные особенности	Крепление модуля 3D-Axis		
Режим "День-Ночь"	Цифровой		Механизм "ДН"
Объектив	f 3.6 мм / F2.0	f (2.8-12) мм / F1.4~360	
Тип чувствительного элемента	1/3" Sony Exview HAD II CCD		
Количество эффективных элементов	976x582		
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	700	700/800	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.3	0.3/0.03	
Отношение "сигнал-шум", дБ	50		
Напряжение питания, В	12±10%		
Ток потребления, мА	130		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Габаритные размеры, мм	Ø 90x65	Ø 120x90	