

серия GF-SIR

Уличные с ИК-подсветкой

GF-SIR1354HE Pan Focus
GF-SIR1354HE-VF
GF-SIR1357HEDN-VF



GF-SIR1354HE
Pan Focus



GF-SIR1354HE-VF



GF-SIR1357HEDN-VF

- Встроенная ИК подсветка
- Рабочие температуры от -40 до +55 °C
- Влагозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-SIR1354HE PanFocus	GF-SIR1354HE-VF	GF-SIR1357HEDN-VF
Конструктивные особенности	Экранное меню, влагозащищенный корпус, ИК подсветка, подогрев		
ИК подсветка	36IR, λ=850nm, 30м		8IR, λ=850nm, 80м
Режим "День-Ночь"	Механизм "ДН"		
Объектив	Pan Focus f (9.0-22) мм	f (2.8-12) мм / F1.4	f (5.0-50) мм
Тип чувствительного элемента	1/3" Sony Exview HAD II CCD		
Количество эффективных элементов	976x584		
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	700		700/800
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.3/0.03		
Отношение "сигнал-шум", дБ	52		
Напряжение питания, В	12±10%		
Ток потребления, мА	200/400ИК/650 подогрев		100/1000 ИК/1500 подогрев
Класс защиты корпуса	IP66		
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55		
Габаритные размеры, мм	Ø 119x84	Ø 69x82x228	287x103x150

серия GF-VIR

Вандалозащищенная с ИК-подсветкой

GF-VIR1316HEDN-VF



- ИК подсветка до 20 м
- Механический ИК-фильтр
- Рабочие температуры от -40 до +55 °C
- Вандалозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-VIR1316HEDN-VF
Конструктивные особенности	Экранное меню, антивандальный корпус, ИК подсветка, подогрев
ИК подсветка	12IR, λ=850nm, 20м
Режим "День-Ночь"	Механизм "ДН"
Объектив	f (2.8-12) мм / F1.4
Тип чувствительного элемента	1/3" Sony Exview HAD II CCD
Количество эффективных элементов	976x584
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	700/800
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.3/0.03
Отношение "сигнал-шум", дБ	52
Напряжение питания, В	12±10%
Ток потребления, мА	100/225 ИК/500 подогрев
Класс защиты корпуса	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55
Габаритные размеры, мм	Ø 119x84