

серия **GF-M**

Модульные с сенсором NEPIS

GF-M2302HE
GF-M2302HE-VF
GF-M2308HEDN-VF



GF-M2302HE



GF-M2308HEDN-VF

■ Установка в "минидома" и уличные гермобоксы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-M2302HE	GF-M2302HE-VF	GF-M2308HEDN-VF
Конструктивные особенности		Экранное меню	
Режим "День-Ночь"	Цифровой		Механизм "ДН"
Объектив	f 3.6 мм / F2.0	f (2.8-12) мм	
Тип чувствительного элемента	1/3" NextChip CCD		
Количество эффективных элементов	976x582		
Разрешение по горизотали, ТВЛ	700		700/800
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.3		0.3/0.03
Отношение "сигнал-шум", дБ	50		
Напряжение питания, В	12±10%		
Ток потребления ,мА	130		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Габаритные размеры, мм	32x32	38x38	

серия **GF-D**

Купольные с сенсором NEPIS

GF-D2322HE
GF-D2322HE-VF
GF-D2322HEDN-VF



GF-D2322HE



**GF-D2322HE-VF
GF-D2322HEDN-VF**

■ 3D-Axis

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D2322HE	GF-D2322HE-VF	GF-D2322HEDN-VF
Конструктивные особенности	Экранное меню, 3D-Axis		
Режим "День-Ночь"	Цифровой		Механизм "ДН"
Объектив	f 3.6 мм / F2.0	f (2.8-12) мм	
Тип чувствительного элемента	1/3" NextChip CCD		
Количество эффективных элементов	976x582		
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	700	700/800	
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.3	0.3/0.03	
Отношение "сигнал-шум", дБ	50		
Напряжение питания, В	12±10%		
Ток потребления, мА	130		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Габаритные размеры, мм	Ø90 x 65	Ø120 x 80	