

серия GF-IR

Влагозащищенные с ИК-подсветкой

GF-IR3353
GF-IR3353H-VF
GF-IR1354H-VF



- Встроенная ИК-подсветка
- Влагозащищенный корпус IP66

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IR3353	GF-IR3353H-VF	GF-IR1354H-VF
Конструктивные особенности	Экранное меню, корпус "влагозащищенный кожух"		
ИК подсветка	24IR, λ=850нм, 20м	36IR, λ=850нм, 30м	
Режим "День-Ночь"	Цифровой		
Объектив	f 3.6 мм / F2.0	f (2.8-12) мм / F2.0	
Тип чувствительного элемента	1/3" Sharp CCD		1/3" Sony Super HAD CCD
Количество эффективных элементов	795x596		
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	520		600
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.05/0.5 (IR on)		
Отношение "сигнал-шум", дБ	52		
Напряжение питания, В	12±10%		
Ток потребления, мА	150 / 350 (ИК вкл.)		
Класс защиты корпуса	IP66		
Диапазон рабочих температур, °С	-10 ... +55		
Габаритные размеры, мм	50x55x182	69x82x228	

серия GF-SIR

Уличные с ИК-подсветкой

GF-SIR1358HDN-VF



- ИК-подсветка до 25 м
- Механический ИК-фильтр
- Влагозащищенный корпус с подогревом IP67

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-SIR1358HDN-VF
Конструктивные особенности	Экранное меню, влагозащищенный корпус, ИК подсветка, подогрев
ИК подсветка	14IR, $\lambda=850\text{nm}$, 25м
Режим "День-Ночь"	Механизм "ДН"
Объектив	f (2.8-12) мм / f (5.0-50) мм
Тип чувствительного элемента	1/3" Sony Super HAD II CCD
Количество эффективных элементов	752x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ	600
Минимальная освещенность объекта, люкс	0.03/0.00019 (SensUp _{px} 256)
Отношение "сигнал-шум", дБ	52
Напряжение питания, В	12±10%
Ток потребления, мА	120/250 ИК/750 подогрев
Класс защиты корпуса	IP67
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +55
Габаритные размеры, мм	188x70x90