

серия GF-DV

4, 8, 16 канальные видеорегистраторы

GF-DV0494
GF-DV0894
GF-DV1694



- Поддержка 960Н видео для записи изображения с высоким качеством
- Картинка в картинке (PIP) дисплей

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV0494	GF-DV0894	GF-DV1694
Количество каналов «видео» вход/выход	1 BNC/1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC	8 BNC/1 HDMI, 1 VGA, 1 Spot	16 BNC/1 HDMI, 1 VGA, 1 Spot
Количество каналов звука вход-выход	4 RCA/1RCA	4 RCA/1RCA	4RCA/1RCA
Многозадачность	Pentaplex		
Общая скорость записи, кадров в секунду	100	200	400
Вид компрессии видео	H.264		
Максимальное разрешение записи, pix	960H (960x576), REAL TIME		
Операционная система	Linux		
Накопитель HDD	1 SATAx3000 Gb	2 SATAx3000 Gb	
Детектор движения	Матрица		
Количество тревожных входов-выходов	–	8/1	
LAN	1 RJ45 10M/100M		
Порт USB	2 USB 2.0		
Порт RS-485 (управление поворотным устройством)	Есть		
Мобильный интернет-мониторинг	e-mail, CMS		
Диапазон рабочих температур, °C	0...+50		
Габаритные размеры, мм	255x240x44	305x350x44	

серия GF-DV

8 канальные видеорегистраторы

GF-DV0803



- Высокая скорость и качество записи
- Получение уведомлений о событии на электронную почту
- Программа по объединению сети регистраторов через Интернет в комплекте
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Русифицированный, интуитивно понятный графический интерфейс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV0803
Количество каналов «видео» вход-выход	8 BNC/ 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC,
Количество каналов звука вход-выход	4 RCA/1RCA
Многозадачность	Pentaplex
Общая скорость записи, кадров в секунду	200
Вид компрессии видео	H264
Максимальное разрешение записи	D1@200fps, REAL TIME
Операционная система	Linux
Накопитель HDD	1 SATA up to 3TB
Детектор движения	Матрица
LAN	1 RJ45 10М/100М
Порт USB	Есть
Порт RS-485 (управление поворотным устройством)	2 USB 2.0
Мобильный интернет-мониторинг	e-mail, CMS
Диапазон рабочих температур, °С	0...+50
Габаритные размеры, мм	255x240x44