

серия
GF-DV**4 каналные
видеорегистраторы**

GF-DV0402



- Встроенный цветной 7" LCD монитор
- 4 канала видео / 1 канал аудио
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Детектор движения
- Русифицированный, интуитивно понятный графический интерфейс
- Общий поток при разрешении:
D1 (720x576) – 50 к/с
HD1 (720x288) – 200 к/с
CIF (360x288) – 200 к/с
- Возможность выбора разрешения и скорости записи для каждого видеоканала

RECORD
4 Channel DVR **COMBO****СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Модель	GF-DV0402
Количество каналов «видео» вход-выход	4BNC (75Om) / 1BNC (75Om)
Количество каналов «звука» вход-выход	1 RCA (Line)/1 RCA (Line)
Многозадачность	Duplex
Общая скорость записи, кадров в секунду (fps)	50
Вид компрессии	MJPEG
Максимальное разрешение записи	D1(720x576)
Операционная система	Embedded RTOS
Накопитель	1 SATA / 1T6 / HDD
Детектор движения	Full screen
LAN	RJ45, TPC/IP
VGA	Монитор 7" 280кд/м²
USB	1 USB2.0 для копирования
Прочие функции	Встроенный монитор 7", Пульт дист. управления
Напряжения источника питания, В	DC 12В / 3А (AC 100~240В 50Гц)
Диапазон рабочих температур, °C	0...+50
Габаритные размеры, мм	220x298x55(178)

серия
GF-DV**4 каналные автомобильные
видеорегистраторы**

GF-DV4030C



- Удобное управление ПО для пользователя
- Быстрый поиск по журналу
- Время и дата записи могут быть введены напрямую на монитор
- Широкий диапазон напряжения
- Автоматическая запись после выключения питания
- Опционально 3G модуль для удаленного наблюдения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV4030C
Количество каналов «видео» вход-выход	4BNC/1BNC
Количество каналов «звука» вход-выход	1RCA/1RCA
Многозадачность	Simplex
Общая скорость записи, кадров в секунду, fps	100 (352x288), 50 (720x576)
Вид компрессии	H.264
Максимальное разрешение записи	720x576
Операционная система	Embedded Linux Kernel
Количество тревожных входов-выходов	4/1
USB	2 USB 2.0
Прочие функции	Пульт управления, 3Pin кабель питания
Формат видео	NTSC/PAL
Сеть	3G модуль
Напряжения источника питания, В	12
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+55
Габаритные размеры, мм	180x210x58