

серия **GF-TP**




GF-TP101



GF-TP101C Стандарт



GF-TP102W Влагозащитная



GF-TP101



**GF-TP101C Стандарт
GF-TP102W Влагозащитная**

Пассивный передатчик/ приемник видеосигнала по витой паре UTP CAT 5E

GF-TP101
GF-TP101C
GF-TP102W

- Одноканальный пассивный передатчик видеосигнала в реальном времени без потери качества.
- Передача осуществляется по симметричным линиям связи типа «витая пара», к которым относятся кабели марки ТППЭп, UTP и пр.
- Одно устройство может быть использовано как передатчик, так и приемник видеосигнала.
- Не требует питания
- Дальность передачи до 300 м, если приемник пассивный
- Передача сигнала до 600 м, если приемник активный
- Возможность передачи цветного или ч/б видеосигнала (CCIR)
- Встроенная защита линии передачи от наведенных напряжений

серия **CF-TA**



CF-TA500 (VT500/VR)



CF-TA1500 (VT1500/VR)

CF-TA500 (VT500/VR)
CF-TA1500 (VT1500/VR)

Аппаратура для передачи видеосигнала

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-TA500 (VT500/VR)		GF-TA1500 (VT1500/VR)	
	Передатчик	Приемник	Передатчик	Приемник
Максимальная дистанция передачи, м - монохромн. изображения - цветного изображения	500	-	1800 1500	-
Диапазон частот полосы пропускания	от 50 Гц до 6,5 МГц			
Номинальный размах входного полного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1			
Напряжение питания постоянного тока, В	12±1,2			
Максимальный размах входного симметричного сигнала, В	5			
Наличие защиты линии от перегрузок и наведенных нпряжений	есть			
Рабочая температура эксплуатации, °С	-35 ... +50			
Габаритные размеры (Д, Ш, В), мм	34x30x15	46x32x15	32x37x15	82x50x35