ПЭФ-155 ТУ 16.505-673-77

Провод медный обмоточный.
ПЭФ-155 – провод нагревостойкий, хладостойкий, маслостойкий, эмалированный высокопрочным лаком на полиэфирциануратимидной основе.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на полиэфирциануратимидной основе, стойкой к хладагентам и трансформаторному маслу.
Сечение круглое: от 0,063 до 1,8 мм^2.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для намотки механизированным способом обмоток, предназначенных для работы в среде хладагентов и трансформаторного масла.

КОДЫ ОКП
35 9117

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .....155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар .....175 °С.
Термопластичность .....220 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2 ТУ 16-505.446-77

Провода медные обмоточные.
ПЭЭИ2-180-МЭК – провод обмоточный круглый, эмалированный лаком на основе полиэфиримидов, с толщиной изоляции типа 2.
ПЭВТЛ-1 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся с изоляцией по типу 1.
ПЭВТЛ-2 - провод эмалированный высокопрочный теплостойкий лудящийся с изоляцией по типу 2.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на основе полиуретанов.
Сечение круглое: от 0,063 до 1,6 мм^2.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провода предназначены для применения в электрических машинах, аппаратах и приборах, при изготовлении которых используется способность провода облуживаться без предварительного удаления изоляции.

КОДЫ ОКП
35 9114

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .....120 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар ..... 155 ÷160 °С.
Термопластичность .....170 °С.
Гарантийный срок хранения ..... 1 год с даты изготовления.

ПЭЭА-155 ТУ 16.К71-001-81

Провод алюминиевый обмоточный.
ПЭЭА-155 – провод эмалированный алюминиевый с изоляцией на полиэфирной основе.

КОНСТРУКЦИЯ

1. Токопроводящая жила – медная.
2. Изоляция – из эмали на полиэфирной основе.
Сечение круглое: от 0,90 до 3,0 мм^2.

ПРИМЕНЕНИЕ

Провод предназначен для обмотки электрических машин и приборов.

КОДЫ ОКП
35 9137

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный индекс по ГОСТ 10519 .....155 °С.
Минимальная температура окружающей среды ..... -60 °С.
Тепловой удар .....175 °С.
Термопластичность .....240 °С.
Гарантийный срок хранения ..... год с даты изготовления.