

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ РВН



Светодиодные светильники пылевлагозащищенные **РВН jazzway** – современный аналог светильников типа НПБ.

Светодиодные светильники **РВН jazzway** применяются для наружного освещения фасадов и цокольных этажей общественных зданий, внутреннего освещения в банях, саунах, бассейнах, спортивных залах, подвалах, гаражах, наземных и подземных парковках.

Конструкция светильника и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.



Материал – **алюминий, PMMA-пластик**

Светодиоды **Epistar (Taiwan)**

Срок службы – **30000 часов**

Наименование	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Световой поток, Лм	Цветовая темп.	Влаго-защищенность	Размеры, мм	Угол освещения	Рабочая температура	Вес, г
РВН-ОА 8W 4000K 85-265V	8	5	510	4 000 K	IP65	182 x 120 x 66	120°	-35...+40°C	370
РВН-ОВ 8W 4000K 85-265V	8	5	510	4 000 K	IP65	182 x 122 x 73	120°	-35...+40°C	400
РВН-РА 8W 4000K 85-265V	8	6	560	4 000 K	IP65	166 x 166 x 71	120°	-35...+40°C	400
РВН-РВ 8W 4000K 85-265V	8	6	560	4 000 K	IP65	166 x 166 x 78	120°	-35...+40°C	435