

Светодиодные накладные потолочные светильники PCL



Накладные светодиодные светильники для общего освещения **PCL** предназначены для установки в офисных, административных и бытовых помещениях.

Повышенный уровень освещенности (на 20% больше, чем у люминесцентного аналога) позволяет создавать освещение, соответствующее всем необходимым нормам, при использовании меньшего количества светильников.

Технические характеристики

- Равномерное матовое свечение по всей поверхности
- Яркие светодиоды SMD2835
- Цветовая температура 6500K (дневной белый свет)
- Индекс цветопередачи Ra $\geq$ 75
- Угол светорассеивания 120°
- Коэффициент пульсации < 5%
- Входное напряжение 100–240 В
- Встроенный блок питания
- Корпус из окрашенного алюминия
- Расчётный срок службы светодиодов 35 000 часов
- Гарантия на все светильники серии **PCL** – 2 года

Модель светильника	Мощность, Вт	Кол-во светодиодов	Световая отдача, лм/Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм	Вес, кг
PCL-R22540 18W	18	85	90	1620	Ø225 x 40	0,85
PCL-R30040 24W	24	115	75	1800	Ø300 x 40	1,00
PCL-S22540 18W	18	85	90	1620	225 x 225 x 40	1,20
PCL-S30040 24W	24	115	75	1800	300 x 300 x 40	1,25