


Светодиодные лампы PLED Hi-Power-T



PLED-HP-T80 20W E27



PLED-HP-T100 30W E27

PLED-HP-T120 40W E27
PLED-HP-T120 40W E40

Обновленная серия светодиодных ламп высокой мощности **PLED-HP-T** отличается повышенным световым потоком, меньшими размерами и высоким коэффициентом цветопередачи.

Лампы **PLED-HP-T** предназначены для освещения общественных и производственных помещений.

Возможно применение в закрытых уличных светильниках.

Конструкция лампы обеспечивает эффективный теплоотвод и оптимальный срок службы светодиодов при разумной цене.

Положение лампы при горении – универсальное.

Технические характеристики

- Источник света – высококачественные светодиоды EPISTAR
- Высокий коэффициент цветопередачи $R_a \geq 80$
- Не диммируются
- Материал корпуса – пластик, колба-рассеиватель – матовый полистирол
- Угол излучения – 200°
- Входное напряжение / частота – 230В / 50Гц
- Температура эксплуатации – $-20...+40^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы светодиодов – 30 000 часов
- Гарантия – 2 года

Код	Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Цветовая температура	Световой поток, лм	Размеры, мм	Упаковка, шт.
4690601038906	PLED-HP-T80 20W 4000K E27	20Вт = 150Вт	E27	4000 К	1700	Ø80 x 150	1 / 6 / 24
4690601038913	PLED-HP-T100 30W 4000K E27	30Вт = 200Вт	E27	4000 К	2550	Ø100 x 185	1 / 6 / 24
4690601038920	PLED-HP-T120 40W 4000K E27	40Вт = 300Вт	E27	4000 К	3400	Ø120 x 220	1 / 6 / 12
4690601038937	PLED-HP-T120 40W 4000K E40	40Вт = 300Вт	E40	4000 К	3400	Ø120 x 220	1 / 6 / 12
4690601038944	PLED-HP-T120 40W 6500K E40	40Вт = 300Вт	E40	6500 К	3600	Ø120 x 220	1 / 6 / 12