

Светильник светодиодный настенно-потолочный **PPB LED DeLight Collection**

Предназначен для освещения жилых и общественных помещений, торговых центров, холлов

РЕГУЛИРОВКА ЦВЕТА И СВЕТОВОГО ПОТОКА

3 000 К – 6 500 К, диммируется 10% – 100%

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

НОВИНКА




PPB CRATER 60w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: металл
- Цвет корпуса: белый
- Материал плафона: полистирол
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: +1...+40°C
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры А×С, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5027121	4895205027121	PPB CRATER DIM 60w 3000K-6500K IP20	60	3 000–6 500	420–4 200	Ø530×80	1,65	1/6