

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4х18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС ГРИЛЬЯТО» разработана специально для установки в подвесные потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50х50 мм, 100х100 мм, 200х200 мм). Металлический корпус, эффективный теплоотвод. Корпус белого цвета. Светильник выпускается в нескольких модификациях:

- 25 Вт (до 2600 лм) – для освещения второстепенных помещений и коридоров,
- 33 Вт (до 3500 лм) – для замены люминесцентных светильников ЛВО 4х18 Вт,
- 40 Вт (до 4100 лм) – для помещений с повышенными требованиями к освещенности.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.




Для удобства монтажа светильник снабжен откидной торцевой крышкой



Специально разработанный крепеж для монтажа в потолок ГРИЛЬЯТО



Монтаж в потолок Грильято



Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул	Холодный белый свет, (Х)	LE-CBO-03-050- 0547 -20X	LE-CBO-03-040- 0542 -20X	LE-CBO-03-030- 0595 -20X
	Нейтральный белый свет, (Д)	LE-CBO-03-050- 0548 -20Д	LE-CBO-03-040- 0543 -20Д	LE-CBO-03-030- 0538 -20Д
	Теплый белый свет, (Т)	LE-CBO-03-050- 0549 -20Т	LE-CBO-03-040- 0544 -20Т	LE-CBO-03-030- 0539 -20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4600 лм	3500 лм	3300 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4400 лм	3400 лм	3000 лм
	Теплый белый свет, (Т)	4300 лм	3300 лм	2700 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Артикул	Холодный белый свет, (Х)	LE-CBO-03-050- 0569 -20X	LE-CBO-03-040- 0568 -20X	LE-CBO-03-030- 0567 -20X
	Нейтральный белый свет, (Д)	LE-CBO-03-050- 0550 -20Д	LE-CBO-03-040- 0545 -20Д	LE-CBO-03-030- 0540 -20Д
	Теплый белый свет, (Т)	LE-CBO-03-050- 0551 -20Т	LE-CBO-03-040- 0546 -20Т	LE-CBO-03-030- 0541 -20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Холодный белый свет, (Х)	4300 лм	3300 лм	3100 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4200 лм	3200 лм	2800 лм
	Теплый белый свет, (Т)	4100 лм	3100 лм	2400 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт	48 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт	25 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		589х589х60 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610х610х85 мм		
Вес, кг		3,1 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, % менее		5%		
Коэффициент мощности		0,98		
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- 3d опаловый рассеиватель 600х600 мм, арт.: LE1761
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973