

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.
Светильники применяются для освещения «чистых помещений».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников «ОФИС IP54» предназначена для накладного монтажа. Светильники «ОФИС IP54» специально разработаны для применения в чистых помещениях, светильники имеют повышенную степень защиты от воздействия окружающей среды – IP54. Светильник отличается комфортным светораспределением за счет увеличенной высоты корпуса. Для удобства подключения светильник снабжен распаячной коробкой со степенью защиты IP54. Стальной корпус обеспечивает оптимальный теплоотвод.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Повышенная степень защиты IP54;
- Простой монтаж;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Светильники могут комплектоваться рассеивателями, изготовленными из силикатного опалового стекла;
- Рассеиватель: опаловый;
- Комфортное светораспределение за счет увеличенной высоты корпуса.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Медицинских учреждений;
- Лабораторий;
- Общеобразовательных учреждений;
- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Торговых залов.




33Вт


Возможна установка
опционального силикатного
опалового стекла



Надежное
крепление светильника
к потолку



Светильники
снабжены распаячными
коробками IP54



LED

IP 54

0 +45

175 V 260

LED

cos φ 0,9

ЕАС


3 ГОДА

БАП


Модификация с опаловым рассеивателем		33 Вт
Артикул	LE-СПО-03-033-0992-54X	
	LE-СПО-03-033-0951-54Д	
	LE-СПО-03-033-0993-54Т	
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	3300 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	3200 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3100 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		64 шт
Мощность, Вт		33 Вт
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм		603х603х75 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		610х610х85 мм
Вес, кг		3,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		5%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		54
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – опаловый «РММА», цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Силикатное опаловое стекло, арт.: LE 0809