

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 2x18 Вт, 2x36 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии «РИТЕЙЛ СВО» предназначены для встраиваемого монтажа в потолки из гипсокартона. Надежный пружинный крепеж обеспечивает простой и быстрый монтаж.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Удобный и надежный пружинный крепеж позволяет быстро установить светильник;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Торговых залов (гипермаркеты);
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров.



Надежный пружинный крепеж



Удобное подключение при помощи коннекторов WAGA



LED

IP 20

175 V 260

≤ 1%

Тесо

cos φ 0,9

80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

Модификация с текстурированным рассеивателем		25 Вт	40 Вт
Одиночный светильник		LE-CBO-14-025- 1048 -20Д LE-CBO-14-025- 1049 -20Т	LE-CBO-14-040- 0677 -20Д LE-CBO-14-040- 0678 -20Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (Д)	2400 лм	3400 лм
	Цветовая температура, (Т)	2100 лм	3000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		25 Вт	40 Вт
Одиночный светильник		LE-CBO-14-025- 1050 -20Д LE-CBO-14-025- 1051 -20Т	LE-CBO-14-040- 0759 -20Д LE-CBO-14-040- 0760 -20Т
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (Д)	2300 лм	3300 лм
	Цветовая температура, (Т)	2000 лм	2900 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		27 шт	36 шт
Мощность, Вт		25 Вт	40 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм		1015x115x94 мм	1490x115x94 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		1080x130x95 мм	1570x130x95 мм
Посадочный размер (Д1xШ1) мм		993x92 мм	1468x92 мм
Вес, кг		1,6 кг	2,5 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		1%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		20	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	
Опции			
БАП		LE 0274	
Цвет корпуса по шкале RAL		LE 0894	
Диммируемый источник питания		LE 0757	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»