ТРЕК

Серия светодиодных светильников для установки на шинопровод.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников, предназначенных для установки на шинопровод. Корпуса светильников изготавливаются из алюминия, окрашиваются порошковой краской. Для создания необходимой световой среды светильники могут оснащаться отражателями с различными углами раскрытия светового потока от 15° до 60°.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Монтаж на шинопровод;
- Выбор отражателей;
- Материал рассеивателя – стекло;
- Защита от скачков напряжения и перегрева;
- Простой монтаж;
- Степень защиты IP40.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Торговых залов магазинов;
- Шоу-румов;
- Витрин;
- Бизнес-центров;
- Офисных помещений.

Опциональные отражатели

Установка на шинопровод

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Модификация с корпусом черного цвета, КСС – Г60°		**40 Вт**
Артикул		LE-CCO-16-040-**1272**-40Д LE-CCO-16-040-**1273**-40Т
Модификация с корпусом белого цвета, КСС – Г60°		**40 Вт**
Артикул		LE-CCO-16-040-**1270**-40Д LE-CCO-16-040-**1271**-40Т
Световой поток	Цветовая температура, (Д)	3950 лм
	Цветовая температура, (Т)	3850 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		матрица COB
Мощность, Вт		40 Вт
Габаритные размеры светильника, (Дxd) мм		106x125x101 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		130x130x110 мм
Вес нетто, кг		1,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Г60°
Индекс цветопередачи, CRI		80
Пульсации светового потока, менее %		1%
Коэффициент мощности		0,98
Класс электробезопасности		I
Степень защиты, IP		40
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С°		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года
Опции		
Цвет корпуса по шкале RAL LE 0894		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – черный, КСС – Г 60°, цветовая температура – Х.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



ТИП КСС «Г» 60°



ТИП КСС «К» 45°



ТИП КСС «К» 25°



ТИП КСС «К» 15°