

Серия промышленных светодиодных светильников МЕТАН с закаленным стеклом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии МЕТАН разработаны для применения в промышленных помещениях и зданиях с агрессивными условиями окружающей среды, также светильники могут применяться для освещения пожароопасных помещений. Светильники оснащаются рассеивателями выполненными из закаленного прозрачного либо сатинированного стекла. Корпуса светильников выполнены из штампованной нержавеющей стали и устойчивы к воздействиям окружающей среды. Светильники выполнены в проходной модификации. Светильники оснащаются двумя металлическими гермовводами типа PG13, минимальное сечение кабеля 6 мм, максимальное сечение кабеля 11 мм. Светильники разработаны для накладного либо повдесного монтажа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Проходная модификация;
- Корпуссветильника выполнен из нержавеющей стали;
- Рассеиватель выполнен из закаленного стекла;
- Накладной или подвесной монтаж;
- Степень защиты IP65;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Помещений категории П-II и ПIIА;
- Промышленных объектов;
- Объектов животноводства;
- Автосервисов;
- Паркингов.



LED

-10
+50

175
260

cos f
0,9

LED

IP
65

ЕАС

3 ГОДА

Рассеиватель выполнен из закаленного стекла

Корпус выполнен из нержавеющей стали

Модификация с прозрачным рассеивателем		33 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCП-53-033- 3772 -65X LE-CCП-53-033- 3773 -65Д LE-CCП-53-033- 3774 -65Т	LE-CCП-53-060- 3778 -65X LE-CCП-53-060- 3779 -65Д LE-CCП-53-060- 3780 -65Т
Модификация с сатинированным рассеивателем		33 Вт	60 Вт
Артикул		LE-CCП-53-033- 3775 -65X LE-CCП-53-033- 3776 -65Д LE-CCП-53-033- 3777 -65Т	LE-CCП-53-060- 3781 -65X LE-CCП-53-060- 3782 -65Д LE-CCП-53-060- 3783 -65Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	4300 лм	7800 лм
	Цветовая температура, (Д)	4200 лм	7700 лм
	Цветовая температура, (Т)	4100 лм	7600 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		192 шт	192 шт
Мощность, Вт		33 Вт	60 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		1283x165x75 мм	
Габаритные размеры упаковки,(ДхШхВ) мм		1345x188x118 мм	
Вес нетто, кг		3,9 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, менее %		5%	
Коэффициент мощности		0,98	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		65	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		-10 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274