

Серия светодиодных светильников для животноводческих и птицеводческих комплексов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников СВИНЕЦ предназначена для освещения животноводческих и птицеводческих комплексов, корпуса светильников изготавливаются из светотехнического поликарбоната либо из ПММА. Светильники устойчивы к воздействию агрессивной окружающей среды, степень защиты IP65. Светильники выпускаются в двух модификациях: проходные и одиночные светильники, что позволяет оптимально освещать продолжительные залы или локальные места. Светильники оснащены защитой от высоких скачков рабочего напряжения и перегрева. Светильники положительно влияют на воспроизводительные функции животных, формируя оптимальную световую среду в зонах выдачи корма и воды. Светильники обладают высокой эффективностью, более 130 лм/Вт. Монтаж – подвесной или накладной. Материал рассеивателя – оптический поликарбонат или ПММА.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокая эффективность, более 130 лм/Вт;
- Подвесной монтаж или накладной;
- Одиночные и проходные светильники;
- Материал рассеивателя – светотехнический поликарбонат либо ПММА;
- Защита от скачков напряжения и перегрева;
- Рассеиватель: опаловый, прозрачный;
- Устойчивы к агрессивной среде;
- Устойчивы к мойке под высоким давлением;
- Высокая степень защиты IP65.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Животноводческих хозяйств;
- Птицеводческих комплексов;
- Промышленных объектов;
- Объектов ЖКХ.



Герметичный
кабельный ввод –IP67



Надежный крепеж
для подвесного или
накладного монтажа



Модификация с прозрачным рассеивателем	30 Вт	38 Вт
Одиночный светильник	LE-CCP-34-030-1225-65Д	LE-CCP-34-038-1244-65Д
Проходной светильник	LE-CCP-34-030-1293-65Д	LE-CCP-34-038-1294-65Д
Световой поток	3800 лм	5000 лм
Цветовая температура, (Д)		
Модификация с опаловым рассеивателем	30 Вт	38 Вт
Одиночный светильник	LE-CCP-34-030-1283-65Д	LE-CCP-34-038-1284-65Д
Проходной светильник	LE-CCP-34-030-1295-65Д	LE-CCP-34-038-1296-65Д
Световой поток	3200 лм	4200 лм
Цветовая температура, (Д)		
Общая информация		
Количество светодиодов, шт	30 шт	38 шт
Мощность, Вт	30 Вт	38 Вт
Габаритные размеры светильника, (Дхд) мм	900х54 мм	1200х54 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	920х70х70 мм	1220х70х70 мм
Вес нетто, кг	1,3 кг	2,3 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264/50	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Д	
Индекс цветопередачи, CRI	80	
Пульсации светового потока, менее %	5%	
Коэффициент мощности	0,98	
Класс электробезопасности	I	
Степень защиты, IP	65	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С°	-20 ÷ +50°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет торцевых крышек – темно-серые; прозрачный корпус; КСС – Д; цветовая температура – Д.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973