РИТЕЙЛ АКЦЕНТ

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Серия линейных светодиодных светильников для освещения торговых залов магазинов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светодиодных светильников разработанная для подвесного монтажа, также светильники могут устанавливаться на электромонтажный лоток. Для создания оптимального освещения продуктовых стеллажей светильники оснащаются специально подобранной вторичной оптикой. Светильники могут соединяться в одну продолжительную сплошную линию при помощи торцевого соединения. Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильника. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность светильников более 139 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Установка светильников в одну однородную линию;
- Специально подобранная вторичная оптика;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Степень защиты IP23.

65Вт

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Торговых залов (гипермаркеты);
- Продуктовых стеллажей;
- Товарных выкладок;
- Проходов.

LED | IP 23 | 175 V 260 | ≤1% | Teco | cos f 0,9 | 80 CRI | EAC | 3 ГОДА

Комплект опциональных торцевых крышек



Возможность соединения в одну сплошную линию



Замена источника питания без демонтажа светильника



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с КСС тип "Л2" (штаны)		**65 Вт**
Проходной светильник		LE-CCO-14-065-**1459**-23Д LE-CCO-14-065-**1460**-23Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Д)	9070 лм
	Цветовая температура, (Т)	8800 лм
Модификация с КСС Специальная (кососвет)		**65 Вт**
Проходной светильник		LE-CCO-14-065-**1461**-23Д LE-CCO-14-065-**1462**-23Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Д)	9070 лм
	Цветовая температура, (Т)	8800 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		112 шт
Мощность, Вт		65 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		1700x85x60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		1720x95x70 мм
Вес нетто, кг		3,8 кг
Вес брутто, кг		4,2 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Л2 116+51°
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, менее %		1%
Коэффициент мощности		0,98
Класс электробезопасности		I
Степень защиты, IP		23
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45˚С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года
Опции		
Комплект торцевых крышек LE 1617		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса серый, КСС – Л2 116+51°, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



КСС ТИП «Л2» 116+51°



КСС ТИП «С»