

Серия линейных светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии АРХИТЕКТОР предназначены для накладного монтажа. Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Светильники выпускаются в нескольких модификациях: проходные или одиночные светильники, с источниками питания или без них. Светильники могут оснащаться опциональным телескопическим настенным кронштейном. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Высокая эффективность светильников более 100 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDiL;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Выбор цвета корпуса по шкале RAL;
- Выбор цветовой температуры 5000K, 3000K;
- Выбор цвета свечения: синий, красный, зеленый ...;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Кронштейн с регулировкой угла наклона;
- Возможна установка светильника на стену при помощи опционального телескопического кронштейна;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Памятников;
- Рекламных конструкций.



Опциональный телескопический кронштейн 100-250 мм



LED

-40
+50

175
264

cos f
0,9

IP67

IP67

≤1%

3 ГОДА

Проходные светильники с источником, КСС тип "К9°"		13 Вт	19 Вт	25 Вт
Артикул		LE-СБУ-37-013-1514-67X LE-СБУ-37-013-1515-67T	LE-СБУ-37-019-1510-67X LE-СБУ-37-019-1511-67T	LE-СБУ-37-025-1512-67X LE-СБУ-37-025-1513-67T
Проходные светильники без источника, КСС тип "К9°"				
Артикул		LE-СБУ-37-013-1540-67X LE-СБУ-37-013-1541-67T	LE-СБУ-37-019-1536-67X LE-СБУ-37-019-1537-67T	LE-СБУ-37-025-1538-67X LE-СБУ-37-025-1539-67T
Одиночные светильники с источником, КСС тип "К9°"				
Артикул		LE-СБУ-37-013-1546-67X LE-СБУ-37-013-1547-67T	LE-СБУ-37-019-1542-67X LE-СБУ-37-019-1543-67T	LE-СБУ-37-025-1544-67X LE-СБУ-37-025-1545-67T
Одиночные светильники без источника, КСС тип "К9°"				
Артикул		LE-СБУ-37-013-1552-67X LE-СБУ-37-013-1553-67T	LE-СБУ-37-019-1548-67X LE-СБУ-37-019-1549-67T	LE-СБУ-37-025-1550-67X LE-СБУ-37-025-1551-67T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1300 лм	1900 лм	2500 лм
	Цветовая температура, (Т)	1200 лм	1800 лм	2400 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		20 шт	27 шт	36 шт
Мощность, Вт		13 Вт	19 Вт	25 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		651x160x63 мм	948x160x63 мм	1245x160x63 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		670x80x65 мм	952x80x65 мм	1255x80x65 мм
Вес нетто, кг		1,8 кг	2,8 кг	3,5 кг
Вес брутто, кг		2,1 кг	3,1 кг	3,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		К9°		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		67		
Климатическое исполнение		УХЛ 1		
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – К9°, цветовая температура – X.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «К9°»

ОПЦИИ

- Вторичная оптика
КСС "Л48х9°" – LE 1530
КСС "К 17°" – LE 1531
КСС "К 36°" – LE 1532
КСС "Г 67°" – LE 1533
КСС "К асимметрик" – LE 1534
- Телескопический настенный кронштейн – LE 1535
- Кабельный переходник – LE 1622