

Серия торшерных светодиодных светильников СТРЕЛА Т.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Торшерные интерьерные светодиодные светильники серии СТРЕЛА Т. Торшерные светодиодные светильники серии СТРЕЛА Т предназначены для создания комфортной световой среды в современных интерьерах. Светильники могут применяться для локального освещения рабочих мест в помещениях с низкой общей освещенностью. Светильники по умолчанию выпускаются с возможностью отдельного включения и регулировки светового потока боковой и верхней частей светильника, что позволяет создавать необходимую комфортную освещенность. Светильники оснащаются опаловыми рассеивателями, что исключает эффект ослепленности и позволяет равномерно распределять световой поток от светодиодов. Опционально светильники могут оснащаться модулем управления по bluetooth. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Напольная установка;
- Раздельное включение;
- Раздельная регулировка светового потока;
- Комфортный свет;
- Привлекательный дизайн;
- Рассеиватель: опаловый.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений;
- Коттеджей;
- Гостиниц.



Диммирование светового потока

Модификация с распределением света вверх

Раздельное включение и регулировка

175
V
260

3 ГОДА

Модификация с распределением света вбок и вниз 30Вт		30 Вт
Артикул	LE-СТО-23-030-1869-20X	
	LE-СТО-23-030-1870-20Д	
	LE-СТО-23-030-1871-20Т	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2700 лм
	Цветовая температура, (Д)	2500 лм
	Цветовая температура, (Т)	2200 лм
Модификация с распределением света вбок, вниз, вверх 30Вт		30 Вт
Артикул	LE-СТО-23-030-1872-20X	
	LE-СТО-23-030-1873-20Д	
	LE-СТО-23-030-1874-20Т	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2700 лм
	Цветовая температура, (Д)	2500 лм
	Цветовая температура, (Т)	2200 лм
Общая информация		
Мощность, Вт	30 Вт	
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	2008x838x305 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	–	
Вес нетто, кг	23,2 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Д	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Пульсации светового потока, менее %	1%	
Коэффициент мощности	0,9	
Класс электробезопасности	I	
Степень защиты, IP	20	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С°	0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894
- Модуль управления bluetooth, арт.: LE 2023
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973