

Аварийный указатель NOTE

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Цена, руб
LE-СПО-72-001-7022-40X	50	1	7215.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	40
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания с источником/без источника, В / частота, Гц	220-240В, 50/60 Гц
Размеры пиктограмм	260x130
Тип тестирования	Автотест
Время работы в аварийном режиме, ч	3
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	267x171x34
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	285x160x40
Вес брутто, кг	0,8
Вес нетто, кг	0,6
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	II
Пульсации светового потока, менее %	<5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,5
Температурный диапазон, С°	0 - +45°С
Срок службы, часы	50 000
Артикул	Аккумулятор
LE-СПО-72-001-7022-40X	LiFePO4, 3,2 V 0,6 A*h



Аварийный указатель NOTE

Комплект настеннопотолочного крепления	LE7617
Крепление для встраивания в потолок	LE7618
Комплект подвесного крепления	LE7619
Пиктограмма - Пожарный кран	LE8138
Пиктограмма - Огнетушитель	LE8139
Пиктограмма - Пожарный гидрант	LE8140
Пиктограмма - Не входить	LE8233
Указатель выхода	LE7620
Указатель выхода (англ.)	LE7621
Указатель запасного выхода	LE7622
Направление к эвакуационному выходу направо	LE7623
Направление к эвакуационному выходу налево	LE7624
Направление к эвакуационному выходу направо вверх	LE7625
Направление к эвакуационному выходу налево вверх	LE7626
Направление к эвакуационному выходу направо вниз	LE7627
Направление к эвакуационному выходу налево вниз	LE7628
Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	LE7629
Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)	LE7630
Направление к эвакуационному выходу прямо (правосторонний)	LE7631
Направление к эвакуационному выходу (левосторонний)	LE7632
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний)	LE7633
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний)	LE7634
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (правосторонний)	LE7635
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (левосторонний)	LE7636
Направляющая стрелка	LE7637

Общая информация

Световые аварийные указатели постоянного действия NOTE предназначены для обозначения выхода или направления эвакуационного движения при возникновении чрезвычайной ситуации.

Корпус и двухсторонний рассеиватель светильника выполнены из прочного поликарбоната, которые не поддерживают горение.

На случай перебоев с подачей электроэнергии, светильники укомплектованы аккумуляторной батареей способной работать в автономном режиме в течении 3-х часов. Для контроля состояния светильника предусмотрена функция самодиагностики: светодиодный индикатор неисправности размещён на корпусе и дополнен звуковым сигналом.

Для указателей предусмотрены варианты монтажа на стену, на подвесы, потолок или встраиваемый при помощи опциональных комплектов для крепления.

Предусмотрен широкий выбор различных пиктограмм, заказывается дополнительно.

Преимущества

- 3 часа автономной работы;
- Функция самодиагностики;
- Высокий класс электробезопасности;
- Различные варианты крепления;
- Широкий ассортимент пиктограмм.

Аварийный указатель NOTE

