

Светильник ТАБ 27 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
Базовая модификация					
LE-СБУ-54-027-3788-65X	2700	27	Д	5000	7920.00
LE-СБУ-54-027-3789-65Д	2600	27	Д	4000	7920.00
LE-СБУ-54-027-3790-65Т	2500	27	Д	3000	7920.00

Характеристики

Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	Y
Рассеиватель	опаловый
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры (dxВ), мм	4700
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	285x285x85
Цвет корпуса стандартная модификация	серый, RAL9006
Вес нетто, кг	1
Блок аварийного питания	нет
Управление	есть
Взрывозащита	нет
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	88
Пульсации светового потока, менее %	5
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Срок службы, часы	50 000

Цвет корпуса	LE-0894
Блок аварийного питания	LE-4390
Микроволновый датчик	LE-4163



Светильник ТАБ 27 Вт

Общая информация

Уличные светильники серии ТАБ применяются для накладного монтажа.

Светильники выполнены в алюминиевых корпусах с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65.

Цвет корпуса может выбран заказчиком по шкале RAL.

Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната.

[LED освещение промышленных помещений](#) устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Стандартная комплектация: корпус серого цвета, опаловый рассеиватель.

Преимущества

- Степень защиты IP 65;
- Алюминиевый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Цвет корпуса на выбор по шкале RAL.

