

Светильник ТАБ Мини

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	КСС	Тцв, К	Цена, руб
LE-CBY-54-010-7858-65Д	1050	10	Д	4000	2425.00

Характеристики	
Степень защиты, IP	65
FORM_ORDER	Y
Напряжение питания с источником/без источника, В / частота, Гц	175-264В/50Гц
Габаритные размеры (dxВ), мм	175x175x54
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	185x185x65
Вес брутто, кг	0,5
Вес нетто, кг	0,4
Цветовая температура, К	4000
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	II
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,9
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Температурный диапазон, С°	-20 - +45°С
Срок службы, часы	50 000



Общая информация

Уличные светильники серии ТАБ Мини предназначены для накладного монтажа. Светильники выполнены в пластиковых корпусах белого цвета с повышенной защитой от воздействия окружающей среды - IP65. Могут устанавливаться на улице под навесом, вне зоны прямого попадания воды. Рассеиватель выполнен из прочного опалового светостабилизированного поликарбоната. Светильники устойчивы к перепадам рабочего напряжения и частым включениям.

Преимущества

- Степень защиты IP 65;
- Пластиковый корпус;
- Не требует специального обслуживания;
- Опаловый рассеиватель из прочного поликарбоната;
- Монтаж на стену/потолок без разборки корпуса светильника.

Светильник ТАБ Мини

