

Серия подвесных светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные светодиодные светильники выполненные в привлекательном геометричном дизайне, в виде треугольника. Монтаж подвесной, тросовый комплект входит в комплект, максимальная длина тросового крепежа 2 м. Светильники оснащены бесступенчатым механизмом регулировки высоты подвеса. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах окрашенных порошковой краской, цвет корпус может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Корпус серого цвета. Материал корпуса: алюминий. Материал рассеивателя: опаловый ПММА.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Подвесной монтаж;
- Тросовый подвес в комплекте, L = 2 м;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Тросовый подвес
поставляется в комплекте



Модификация с опаловым рассеивателем		40 Вт	54 Вт	80 Вт
Артикул		LE-CCO-23-040-5604-20X	LE-CCO-23-054-5607-20X	LE-CCO-23-080-5610-20X
		LE-CCO-23-040-5605-20Д	LE-CCO-23-054-5608-20Д	LE-CCO-23-080-5611-20Д
		LE-CCO-23-040-5606-20Т	LE-CCO-23-054-5609-20Т	LE-CCO-23-080-5612-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	2500 лм	3700 лм	4600 лм
	Цветовая температура, (Д)	2400 лм	3600 лм	4500 лм
	Цветовая температура, (Т)	2300 лм	3500 лм	4400 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		240 шт	336 шт	384 шт
Мощность, Вт		40 Вт	54 Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (dxB) мм		620x715x116 мм	795x915x116 мм	1140x1315x116 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		760x760x110 мм	1000x1000x110 мм	1200x1300x110 мм
Вес нетто, кг		5,65 кг	7,55 кг	9,2 кг
Вес брутто, кг		6,01 кг	7,95 кг	9,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, тросовый подвес L = 2 м.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894