

Эффективная замена накладных люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа. Металлический корпус, эффективный теплоотвод.

- 33 Вт (до 3600 лм) для монтажа в потолки высотой до 3,5 м, в стандартную ячейку 60х60 см, эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 4х18 Вт.
- 40 Вт (до 4600 лм) для монтажа в потолки высотой до 5 м, либо для помещений с повышенными требованиями к освещенности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Для удобства монтажа
светильник снабжен откидной
торцевой крышкой



В корпусе светильника
вырублены отверстия для
быстрого и надежного монтажа



Металлический
корпус



Модификация с текстурированным рассеивателем		40 Вт	33 Вт
Артикул	Холодный белый свет, (Х)	LE-СПО-03-050- 0485 -20X	LE-СПО-03-040- 0484 -20X
	Нейтральный белый свет, (Д)	LE-СПО-03-050- 0459 -20Д	LE-СПО-03-040- 0178 -20Д
	Теплый белый свет, (Т)	LE-СПО-03-050- 0460 -20Т	LE-СПО-03-040- 0179 -20Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	4600 лм	3600 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4500 лм	3500 лм
	Теплый белый свет, (Т)	4400 лм	3300 лм
Модификация с опаловым рассеивателем			
Артикул	Холодный белый свет, (Х)	LE-СПО-03-050- 0562 -20X	LE-СПО-03-040- 0521 -20X
	Нейтральный белый свет, (Д)	LE-СПО-03-050- 0461 -20Д	LE-СПО-03-040- 0182 -20Д
	Теплый белый свет, (Т)	LE-СПО-03-050- 0462 -20Т	LE-СПО-03-040- 0183 -20Т
Световой поток, (лм)	Холодный белый свет, (Х)	4300 лм	3400 лм
	Нейтральный белый свет, (Д)	4200 лм	3300 лм
	Теплый белый свет, (Т)	4100 лм	3200 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		80 шт	64 шт
Мощность, Вт		40 Вт	33 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		597х597х60 мм	597х597х60 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		605х605х135 мм	605х605х135 мм
Вес, кг		3,1 кг	3,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Кривая силы света		Д	
Индекс цветопередачи, CRI		>80	
Пульсации светового потока, % менее		≤5%	
Коэффициент мощности		0,9	
Класс электробезопасности		I	
Класс защиты, IP		20	
Климатическое исполнение		УХЛ 4	
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973