

Серия светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии КУБИК Мини применяются для архитектурной подсветки различного типа архитектурных объектов. Светильники серии КУБИК Мини предназначены для накладного монтажа. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.

- Светильники выпускаются в двух модификациях:
- с распределением светового потока вверх и вниз
 - с распространением светового потока вниз.

Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Компактные размеры;
- Возможно управление по каналам: DALI, 1-10В;
- Высокая эффективность, более 110 лм/Вт;
- Широкий выбор вторичной оптики;
- Высокая степень защиты IP67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Подсветка колонн;
- Архитектурных элементов.



Настенный
монтаж



ОПЦИИ

- Цвет корпуса, арт.: LE 0894
- Управление 1-10В, арт.: LE 0757
- Управление DALI, арт.: LE 0973
- Светодиоды:
 - красного свечения, арт.: LE 1648,
 - зелёного свечения, арт.: LE 1649,
 - синего свечения, арт.: LE 1650,
 - янтарного свечения, арт.: LE 3054



Модификация с КСС – К10-15°		↑ ↓ 10 Вт	↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-006- 3491 -67X LE-СБУ-47-006- 3492 -67T	LE-СБУ-47-003- 3499 -67X LE-СБУ-47-003- 3500 -67T
Модификация с КСС - Г 51-57°		↑ ↓ 10 Вт	↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-006- 3493 -67X LE-СБУ-47-006- 3494 -67T	LE-СБУ-47-003- 3501 -67X LE-СБУ-47-003- 3502 -67T
Модификация с КСС - К1 25-30°		↑ ↓ 10 Вт	↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-006- 3495 -67X LE-СБУ-47-006- 3496 -67T	LE-СБУ-47-003- 3503 -67X LE-СБУ-47-003- 3504 -67T
Модификация с КСС - Л1 126+126°		↑ ↓ 10 Вт	↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-006- 3497 -67X LE-СБУ-47-006- 3498 -67T	LE-СБУ-47-003- 3505 -67X LE-СБУ-47-003- 3506 -67T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1040 лм	520 лм
	Цветовая температура, (Т)	1020 лм	510 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		8 шт	4 шт
Мощность, Вт		10 Вт	5 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		75x105x150 мм	75x105x150 мм
Вес нетто, кг		1 кг	1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц	
Класс светораспределения		П	
Индекс цветопередачи, CRI		>70	
Пульсации светового потока, менее %		1%	
Коэффициент мощности		0,5	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45°С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый.

