

Серия светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии КУБИК Поинт применяются для архитектурной подсветки. Светильники серии КУБИК Поинт предназначены для накладного монтажа. Для создания оптимальной световой среды светильники могут оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики. Светильники выпускаются без встроенного источника питания, источник питания заказывается отдельно. Корпуса светильников изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM;
- Компактные размеры;
- Возможно управление по каналу: DALI, 1-10В;
- Высокая эффективность, более 110 лм/Вт;
- Широкий выбор вторичной оптики;
- Высокая степень защиты IP67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Подсветка колонн;
- Архитектурных элементов.



ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ	АРТИКУЛ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
>4 Вт<15 Вт	LE 3590
>15 Вт<35 Вт	LE 4448
>35 Вт<60 Вт	LE 4449
>60 Вт<100 Вт	LE 4450

ОПЦИИ
– Цвет корпуса, арт.: LE 0894
– Управление 1-10В, арт.: LE 0757
– Управление DALI, арт.: LE 0973
– Светодиоды:
красного свечения, арт.: LE 1648,
зелёного свечения, арт.: LE 1649,
синего свечения, арт.: LE 1650,
янтарного свечения, арт.: LE 3054

Модификация с КСС – К10-15°		↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-003- 3582 -67X LE-СБУ-47-003- 3583 -67T
Модификация с КСС - Г 51-57°		↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-003- 3584 -67X LE-СБУ-47-003- 3585 -67T
Модификация с КСС - К1 25-30°		↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-003- 3586 -67X LE-СБУ-47-003- 3587 -67T
Модификация с КСС - Л1 126+126°		↓ 5 Вт
Артикул		LE-СБУ-47-003- 3588 -67X LE-СБУ-47-003- 3589 -67T
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	520 лм
	Цветовая температура, (Т)	510 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		4 шт
Мощность, Вт		5 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		75x75x43 мм
Вес нетто, кг		0,48 кг
Класс светораспределения		П
Индекс цветопередачи, CRI		>70
Пульсации светового потока, менее %		1%
Класс электробезопасности		I
Степень защиты, IP		67
Климатическое исполнение		УХЛ 1
Температурный диапазон, С		-40 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый.

