

BDR6V



IP-видеорегистратор **BDR6V** предназначен для записи с IP-камер BEWARD серии BD с разрешением изображения до 1920x1080 (1080p) в формате **H.264** либо с любых IP-камер, поддерживающих протокол ONVIF, с разрешением до 1920x1080 (2 Мп). **BDR6V** обладает высокой производительностью, функционируя при этом в режиме «pentaplex». Это позволяет одновременно вести наблюдение, запись, просмотр архива, архивирование и работу в сети. Запись информации производится на HDD-носитель, подключенный через SATA-интерфейс, а просмотр – удаленно, по сети, через веб-интерфейс, на подключенном HDMI-мониторе или телевизоре. Предустановленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом. Для обновления ПО может быть использован USB-порт. Регистратор отлично вписывается в любой интерьер благодаря компактным размерам и эстетическому виду.

Реакция на тревожные события

Видеорегистратор **BDR6V** предназначен для объединения в систему видеонаблюдения исключительно IP-камер, поэтому настройки детектора движения, тревожных входов и т.п. производятся для каждой камеры индивидуально. Программное обеспечение адаптировано для работы со встроенным детектором камеры, что значительно разгружает системные ресурсы. **Контроль утраты сигнала** видеоустройства позволяет видеорегистратору при наступлении тревожного события на камере подать звуковой сигнал и организовать отправку уведомления на e-mail.

Хранение и поиск видео

Для любой из подключенных камер можно найти нужные сведения. Поиск осуществляется в рамках каждой отдельно взятой камеры по времени, тревоге либо детекции движения. Резервное копирование осуществляется на USB-накопитель либо через веб-интерфейс на ПК.

Управление

Управление **BDR6V** осуществляется через веб-интерфейс или HDMI-монитор. Оператор может легко создать мультиэкран, разместив на нем видеокамеры по своему усмотрению.

Автоматическое определение сетевых видеокамер

Видеорегистратор поддерживает подключение до 6-ти IP-камер BEWARD серии BD или любых других по протоколу ONVIF. Функция автопоиска сетевых камер значительно облегчает процесс настройки IP-системы видеонаблюдения. Администратору достаточно только запустить мастер сканирования сети и интеллектуальная система поиска самостоятельно найдет все доступные видеокамеры по их адресам.

Общие характеристики

Число каналов для записи	До 6 IP-камер (со звуком)
Каналы воспроизведения	1, 4 или 6 каналов одновременно
Аудио	1 вход, 1 выход
Аудиокомпрессия	G.711 (64 кбит/с на канал)
Операционная система	Linux (встроенная)
Пропускная способность по сети	До 8 Мбит/сек на канал
Формат записи	H.264 HP/VP/MP
Разрешение	1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p), 704x480 (480p)
Скорость записи	180 к/с @ 1080p / 720p / 480p (в зависимости от камеры)
Режим записи	Непрерывно, по расписанию, по событию (по тревоге, по детекции)
Скорость воспроизведения	180 к/с @ 1080p / 720p
Режим воспроизведения	Вперед, назад, по кадрам, с изменением скорости
Режим поиска	По календарю, по событиям
Просмотр и воспроизведение	Снимок, цифровое увеличение
Резервное архивирование	Поддерживается (через пользовательский веб-интерфейс)
Время жизни данных	Конфигурируется
Действия по тревоге	Звуковое оповещение
Контроль потери сигнала	Звуковое оповещение, уведомление по e-mail
PTZ-управление	Через веб-интерфейс
Утилиты	Поиск устройств, плеер сохраненных записей

Сеть и интерфейсы

Сетевой интерфейс	1xRJ-45, 10/100/1000 Мбит/с (внешняя сеть)
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF 13.06
Вход тревоги	4 канала, режим NO или NC
Выход тревоги	1 канал: 24 В 1 А
Подключение внутренних накопителей	2xSATA HDD, 3.5" (до 3 ТБ каждый)
Подключение внешних устройств	3xUSB 2.0
Подключение монитора	HDMI

Требования к клиентскому ПК

Процессор	Intel Core 2 Duo, 2.4 ГГц / Intel Core i7-2600, 3.4 ГГц
Память	1 ГБ / 4 ГБ
Видеокарта	GeForce GTS450 1 ГБ, PCI-E 16x, ОЗУ 64 Мб и больше
ОС	Windows 8/7/Vista/XP
Браузер	IE 8.0 и выше

Эксплуатация

Питание	100-240 В (АС), 50-60 Гц
Потребляемая мощность	60 Вт
Рабочий диапазон температур	От 0 до +40°С
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	245х44х245 мм
Вес	1300 г

Комплектация

Комплект поставки	IP-видеорегистратор
	USB-мышь
	Блок питания 12 В 5 А (DC)
	Компакт-диск (с документацией)
	Упаковочная тара