

Общие характеристики

Число каналов	До 36 (зависит от настроек потока, см. таблица 1 , таблица 2)
Поддержка двух мониторов	Да
Разрешение	До 3072x2048 (6 Мп)
Скорость отображения	H.264: 200 к/с для 1920x1080 и потока HP@4Мбит/с
Управление PTZ	При помощи джойстика и ПО
Сетевой интерфейс	1 Гбит/с Ethernet
Режим отображения	Мультиэкранный до 6х6
Отображение	Возможность изменения расположения камер
Режим поиска	Автоматически
Внутренний диск	1 SSD x 64 ГБ mSATA 3 Гбит/с (в комплекте поставки)
Дополнительные диски	До 3 x 2 ТБ SATA 3 Гбит/с
Дополнительно	Поддержка различных разрешений мониторов, PCI и USB порты, отображение экранного меню
Запись и события	
Формат записи	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG, MPEG-4
Режим записи	Постоянно, по тревоге, по расписанию
Скорость записи	С одновременным просмотром, зависит от настроек потока (см. таблица 1 , таблица 2)
События	Визуальное и звуковое оповещение
Дополнительно	Запись на локальные и внешние сетевые хранилища
Эксплуатация	
Питание	220 ~ 240 В (АС)
Потребляемая мощность	От 500 Вт
Рабочий диапазон температур	От +5 до +50°C
Размеры (шхвхг)	190x428x500 мм
Вес	8 400 г (нетто)
Операционная система	Предустановленная Windows 8 Embedded x86
Язык интерфейса	Русский
Комплектация	
Комплект поставки	Системный блок (с установленным жестким диском и DVD-ROM) Клавиатура, манипулятор мышь, кабель питания Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара