

BG4116HC



16-канальная плата видеозахвата **BG4116HC** оцифровывает и сжимает видео в формате H.264, при этом качество изображения отвечает самым высоким требованиям. Запись может осуществляться с 16 каналов с разрешением CIF или с 4 каналов с разрешением D1 в реальном времени, просмотр – с 16 каналов с максимальным разрешением изображения D1 (704x576). **BG4116HC** обеспечивает просмотр до 64 каналов с разрешением D1 в реальном времени. В отличие от плат с программным сжатием, **BG4116HC** не требовательна к производительности компьютера.

Видео	
Видеостандарт	NTSC (525 ТВЛ, 60 к/с), PAL (625 ТВЛ, 50 к/с)
Формат сжатия	H.264
Видеопоток	9 бит
Видеовход	16xBNC (1.0V p-p, 75 Ом)
Видеовыход	Нет
Разрешение	704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x576 (HD1), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)
Разрешение предпросмотра	704x576 (D1)
Разрешение записи	Главный поток: до 25 к/с при CIF (16 каналов) или D1 (4 канала) до 12 к/с при 2CIF/HD1 (16 каналов), до 6 к/с при D1 (16 каналов) Дочерний поток: до 25 к/с при QCIF
Скорость передачи	D1: от 108 кбит/с до 2.4 Мбит/с
Параметры изображения	Экспозиция, видеомаска, баланс белого (авто)
Аудио	
Аудиовход	16xBNC (200-2800 мВ, 30 кОм)
Компрессия	G.711 PCM (64 кбит/с)
Эксплуатация	
Интерфейс	PCI 2.2

Потребляемая мощность	6 Вт
Рабочий диапазон температур	От -10 до +55°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90%
Размеры (шхв)	182.5 x 106.6 мм
Минимальные требования к клиентскому ПК	
Материнская плата	Intel, Asus, Gigabyte, 945GC
Процессор	Intel или AMD 2.8 ГГц
Память	От 1ГБ
Видеокарта	AMD или NVIDIA, 512 МБ и больше, разрешение экрана: от 1024x768
ОС	Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista/7 (32х или 64х битные)
Браузер	Microsoft Internet Explorer 8.0 или выше, DirectX 8.1 или выше
Комплектация	
Комплект поставки	Плата видеозахвата
	Кабель 16xBNC (2 шт)
	Кабель аудио (2 шт)
	Компакт-диск
	Упаковочная тара