

Видеокамера В54-1



Общие характеристики	
Сенсор	ПЗС 1/4" Sony (Samsung SDM100P), Super HAD, до 570 ТВЛ, День/Ночь
Чувствительность	0.7 лк (день) / 0.02 лк (ночь), Sens-up 0.005 лк (режим накопления: x2 - x128)
Угол обзора	От 5 до 48° (по горизонтали), от 4 до 37° (по вертикали)
Увеличение	Оптическое: 10x, f=3.8-38.0 мм
	Цифровое: 10x (вкл/выкл)
Скорость затвора	От 1/50 до 1/120000 сек. (автоматически, вручную)
Количество предустановок	128 (редактируемые названия)
Панорамирование	360° (непрерывно)
Скорость панорамирования	От 0.5 до 160°/сек (вручную), до 320°/сек (в режиме «предустановки»)
Наклон	От 0 до 90°
Наблюдение	8 именованных зон; тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута;
	сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута
Дополнительно	Механический ИК-фильтр (вкл/выкл/авто/по расписанию)
Разъемы и интерфейсы	
Видеовыход	1Vp-p, 75 Ом
Подключение	BNC (видеосигнал)
Порт данных	RS485
Протоколы управления PTZ	Pelco D/P, Panasonic, Samsung, Lilin и т.д
Эксплуатация	
Питание	24 В, 0.7 А (АС)
Рабочий диапазон	От -40 до +50°С

температур	
Класс защиты	IP66 (только при настенном креплении камеры на кронштейне)
Размеры (дхв)	Ø152x174 мм
Вес	2400 г (камера и кронштейн, нетто)
Управление	Экранное меню
Комплектация	
Комплект поставки	Купольно-поворотная камера
	Кронштейн
	Упаковочная тара