

10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4330DVH исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.



ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ
IP-камеры BD4330DVH



1. Технические характеристики.

Общие:

Сенсор	2 мегапикселя, КМОП 1/2.7" День/Ночь
Объектив	Варифокальный, 3.0-9.0 мм, F1.2
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.08 лк (д)/0.006 лк (н)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Оптическое: 3х, цифровое: 8х (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	3DNR/SPQ (7 предустановок)
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 25 м
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	3 независимых детектора
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726
Режим работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс

Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 ГБ
Тревожный вх/вых	1 вход, 1 выход

Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 В (AC), PoE
---------	---------------------------

Потребляемая мощность	До 19,2 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (дхв)	Ø151x131 мм
Вес	800 г

2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера (с установленным объективом)	1 шт.
2.2 Кабель питания	1 шт.
2.3 Комплект крепежа (с TORX ключем)	1 шт.
2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.
2.6 Объектив 3.0-9.0 мм (установлен в камере)	1 шт.

3. Назначение.

IP-камера BD4330DVH предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

4. Устройство и принцип работы.


Видеокамера купольного типа BD4330DVH, снабженная вандалозащищенным стеклом и металлическим корпусом с классом пыле- влагозащиты IP66, эффективно работает в уличных условиях от -40 до +50°C. Функция «холодный старт» и встроенная система микроклимата обеспечивают бескомпромиссную надежность в эксплуатации. BD4330DVH комплектуется вариообъективом 3.0-9.0 миллиметра с АРД. Кроме того, эта уличная видеокамера оснащена 2-мегапиксельной матрицей с поддержкой цифрового шумоподавления и функции DWDR, что позволяет формировать качественное видео с разрешением 1080p Full HD.

5. Установка.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD4330DV(H), BD3570DV(Z), BD2570DV "

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеокамеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокамеры, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Габаритный чертеж



7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224

Серия RU №0238552

Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>