

BRVM2



- Увеличенная в 10 раз скорость загрузки операционной системы
- Отображение и запись до 36 каналов видео
- Скорость отображения до 400 к/с при разрешении 1920x1080
- Форматы кодирования MJPEG, MPEG-4 и H.264
- Встроенный жесткий диск SSD на 64 ГБ
- Установка до 6 дополнительных жестких дисков SATA (опция)
- Предустановленная ОС Windows 8 Embedded x86
- Сетевой интерфейс 1Гб Ethernet
- Установка в стандартную 19" стойку (опция)

BEWARD BRVM2 – это полностью готовое решение для систем IP-видеонаблюдения. IP-видеорегистратор гарантированно поддерживает запись видео и аудио потоков от 36 IP-камер BEWARD с разрешением изображения до 3072x2048 (6 Мп) в форматах MJPEG, MPEG-4 или H.264. Скорость отображения видео при разрешении 1920x1080 может достигать 400 к/с. Предустановленный программный комплекс BEWARD [IP Visor](#) и BEWARD [Record Center](#) позволяет объединить в единую управляемую систему сетевые камеры, а также организовать централизованное управление, запись и мониторинг. BRVM2 имеет 6 слотов для установки дополнительных жестких дисков и увеличенную в 10 раз скорость загрузки операционной системы!

Мультиэкраны

Оператор может легко создать один или несколько мультиэкранов, разместив на них видеокamеры по своему усмотрению. Также для удобства пользователя поддерживается двухмониторный режим работы.

Детектор движения

Все IP-камеры производства компании BEWARD имеют встроенный детектор движения. Программное обеспечение адаптировано для работы со встроенным детектором камеры, позволяя разгрузить системные ресурсы.

Автоматическое определение сетевых видеокamер

Функция автопоиска сетевых камер значительно облегчает процесс настройки IP-системы видеонаблюдения. Администратору достаточно всего лишь запустить мастер

сканирования сети, чтобы интеллектуальная система поиска самостоятельно нашла все доступные видеокамеры по их адресам.

Установка дополнительных жестких дисков

В IP-видеорегистратор **BRVM2** встроен DVD-ROM и системный диск на 64 ГБ. Для расширения дискового пространства предусмотрены опции [BRVX-1](#) (объем диска 2 ТБ) и [BRVX-1NS](#) (диски с повышенной наработкой на отказ). Одновременно можно подключить не более 4 винчестеров, однако, с использованием RAID-контроллера (опция [BRVX-X-R](#)) появляется возможность объединить до 5 жестких дисков. При этом увеличивается отказоустойчивость и быстродействие дисковой подсистемы в целом.

Общие характеристики	
Число каналов	До 36 (зависит от разрешения)
Поддержка двух мониторов	Да
Разрешение	До 3072x2048 (6 Мп)
Скорость отображения	Для H.264: до 1080 к/с (зависит от разрешения)
	Для MJPEG: до 840 к/с (зависит от разрешения)
Управление PTZ	При помощи манипулятора и ПО
Сетевой интерфейс	1 Гбит/с Ethernet
Режим отображения	Мультиэкранный до 6x6
Отображение	Возможность изменения расположения камер
Режим поиска	Автоматически
Внутренний диск	1 x 64 ГБ mSATA 3 Гбит/с (в комплекте поставки)
Дополнительные диски	До 6 x 2 ТБ SATA 3 Гбит/с (с RAID-контроллером)
Поддержка массивов RAID	SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 и JBOD
Дополнительно	Поддержка различных разрешений мониторов, PCI и USB порты,
	отображение экранного меню
Запись	
Формат записи	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG, MPEG-4
Режим записи	Постоянно, по тревоге, по расписанию
Скорость записи	С одновременным просмотром,
	зависит от разрешения
События	Визуальное и звуковое оповещение

Дополнительно	Запись на локальные и внешние сетевые хранилища
Эксплуатация	
Питание	220 ~ 240 В (АС)
Потребляемая мощность	От 500 Вт
Рабочий диапазон температур	От +5 до +50°C
Размеры (шхвхг)	480x178x500 мм
Вес	14 100 г (нетто)
Операционная система	Предустановленная Windows 8 Embedded x86
Язык интерфейса	Русский
Комплектация	
Комплект поставки	Системный блок (с установленным жестким диском и DVD-ROM)
	Клавиатура, манипулятор мышь, кабель питания
	Компакт-диск (с документацией и ПО)
	Упаковочная тара

Внимание! RAID-контроллер в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.