

IP видеорегистратор BRVS2



До 36 камер, скорость отображения 200 к/с при FullHD@H.264, Embedded OS, SSD диск, до 4xSATA HDD 3.5", ПО русскоязычное, увеличенная скорость загрузки, защита от несанкционированных действий оператора

- Увеличенная в 10 раз скорость загрузки операционной системы
- Отображение и запись до 36 каналов видео
- Скорость отображения до 200 к/с при разрешении 1920x1080 и потоке H.264 HP@4Мбит/с
- Форматы кодирования MJPEG, MPEG-4 и H.264
- Встроенный жесткий диск SSD на 64 ГБ
- Установка до 4 дополнительных жестких дисков SATA (опция)
- Предустановленная ОС Windows 8 Embedded x86
- Сетевой интерфейс 1Гб Ethernet

BEWARD BRVS2 – это полностью готовое решение для систем IP-видеонаблюдения. IP-видеорегистратор гарантированно поддерживает запись видео и аудио потоков от 36 IP-камер BEWARD с разрешением изображения до 4000x3000 (12 Мп) в форматах MJPEG, MPEG-4 или H.264. Скорость отображения видео формата H.264 при разрешении 1920x1080 и потоке HP @ 4 Мбит/с может достигать 200 к/с. Предустановленный программный комплекс BEWARD IP Visor и BEWARD Record Center позволяет объединить в единую управляемую систему сетевые камеры, а также организовать централизованное управление, запись и мониторинг. **BRVS2** имеет 4 слота для установки дополнительных жестких дисков и увеличенную в 10 раз скорость загрузки операционной системы!

Мультиэкраны

Оператор может легко создать один или несколько мультиэкранов, разместив на них видеокamеры по своему усмотрению. Также для удобства пользователя поддерживается двухмониторный режим работы.

Детектор движения

Все IP-камеры производства компании **BEWARD** имеют встроенный детектор движения. Программное обеспечение адаптировано для работы со встроенным детектором камеры, позволяя разгрузить системные ресурсы.

Автоматическое определение сетевых видеокамер

Функция автопоиска сетевых камер значительно облегчает процесс настройки IP-системы видеонаблюдения. Администратору достаточно всего лишь запустить мастер сканирования сети, чтобы интеллектуальная система поиска самостоятельно нашла все доступные видеокамеры по их адресам.

Установка дополнительных жестких дисков

В IP-видеорегистратор **BRVS2** встроен DVD-ROM и системный диск на 64 ГБ. Для расширения дискового пространства предусмотрены опции BRVX-1 (объем диска 2 ТБ) и BRVX-1NS (диски с повышенной наработкой на отказ). Одновременно можно подключить не более 4 винчестеров.

Бесплатное профессиональное ПО в комплекте

Общие характеристики

Число каналов	До 36 (зависит от настроек потока, см. таблица 1 , таблица 2)
Поддержка двух мониторов	Да
Разрешение	До 4000x3000 (12 Мп)
Скорость отображения	H.264: 200 к/с для 1920x1080 и потока HP@4Мбит/с
Управление PTZ	При помощи джойстика и ПО
Сетевой интерфейс	1 Гбит/с Ethernet
Режим отображения	Мультиэкранный до 6x6
Отображение	Возможность изменения расположения камер
Режим поиска	Автоматически
Внутренний диск	1 SSD x 64 ГБ SATA 3 Гбит/с (в комплекте поставки)
Дополнительные диски	До 4 x 2 ТБ SATA 3 Гбит/с
Дополнительно	Поддержка различных разрешений мониторов, PCI и USB порты, отображение экранного меню
Запись и события	
Формат записи	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG, MPEG-4
Режим записи	Постоянно, по тревоге, по расписанию
Скорость записи	С одновременным просмотром, зависит от настроек потока (см. таблица 1 , таблица 2)
События	Визуальное и звуковое оповещение
Дополнительно	Запись на локальные и внешние сетевые хранилища
Эксплуатация	
Питание	220 ~ 240 В (AC)

Потребляемая мощность	От 500 Вт
Рабочий диапазон температур	От +5 до +50°C
Размеры (шхвхг)	190х428х500 мм
Вес	8 400 г (нетто)
Операционная система	Предустановленная Windows 8 Embedded x86
Язык интерфейса	Русский
Комплектация	
Комплект поставки	Системный блок (с установленным жестким диском и DVD-ROM) Клавиатура, манипулятор мышь, кабель питания Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара