

Неуправляемый коммутатор **FSD-803** – это простое в работе, недорогое и надёжное сетевое устройство, предназначенное для решения широкого круга задач. FSD-803 подходит для установки как в помещении, так и на улице в боксе с подогревом.

- 10/100 Мбит/с с автосогласованием и автоопределением MDI/MDI-X
- Управление потоком IEEE 802.3х для защиты от потери пакетов
- Просмотр и изучение адресов, поддержка таблицы MAC адресов размером 1K
- Автообновление таблицы MAC адресов
- Максимальный размер пакета 1536 байт
- Управление потоком IEEE 802.3х для защиты от потери пакетов
- Металлический корпус, настольное исполнение
- Внешний блок питания 5 В 1 А (DC) в комплекте

Общие характеристики	
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3х
Интерфейсы	8 портов RJ-45 10/100Base-TX Ethernet,
	автоопределение MDI/MDIX на всех портах
Таблица MAC-адресов	1K
Буфер	448K
Коммутационная матрица	1.6 Гбит/с
Пропускная способность	1.1 Mpps @ 64 Б
Максимальный размер пакета	1536 Б
Эксплуатация	
Питание	5 В 1 А (DC)
Рабочий диапазон температур	От 0 до +50°C
Допустимый уровень влажности	От 5 до 95% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	160x28x80 мм
Индикация	Питание, Link / Act
Комплектация	
Комплект поставки	Коммутатор
	Сетевой адаптер питания 220 В
	Руководство пользователя
	Упаковочная тара