

ПАСПОРТ

Неуправляемый POE коммутатор

ST-8HP



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

1. Общие характеристики.

Стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.1p, 802.1Q
Порты	8 портов RJ-45 10/100Base-TX, 4 из них - с PoE 802.3af (1-4 порты), с авто- MDI / MDIX
Коммутационная матрица	1.6 Гбит/с с неблокируемой архитектурой
Пропускная способность	1.19 Мбит/с
Таблица MAC адресов	2K
Стандарты PoE	IEEE 802.3af/PSE, IEEE 802.3at/PSE
PoE бюджет	140 Вт
Выходная мощность PoE	До 30.8 Вт на порт (52 В DC)
Диапазон температур	работа 0 ~ +50°C (при влажности 5-95%)
Размеры (Д x Ш x В)	280x44x180 мм
Вес	1650 г.
Питание	90~240 В (AC), частота 50/60 Гц

2. Комплект поставки.

2.1 Коммутатор	1 шт
2.2 Кабель питания	1 шт
2.3 Упаковочная тара	1 шт

3. Устройство и принцип работы.

Неуправляемый 8-портовый коммутатор ST-8HP с бюджетом по питанию PoE устройств до 140 Вт является идеальным решением для питания через сетевой кабель скоростных сетевых PTZ-камер, мультдиапазонных беспроводных точек доступа и других PoE устройств, соответствующих спецификации IEEE802.3at с потребляемой мощностью до 30 Вт.

Контроль потребляемой мощности PoE

В коммутаторе BEWARD ST-8HP реализована удобная функция контроля состояния питания PoE – отображение потребляемой мощности для каждой из двух групп портов (1-4 и 5-8). С её помощью можно быстро оценить состояние питания.

4. Свидетельство о приемке.

Коммутатор ST-8HP исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия:

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____

подпись

От покупателя _____

подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.