

Технические характеристики продукта

Модель

Коммутатор с (48) портами Fast Ethernet, интеллектуальным управлением и расширенными функциями.

Порты

(48) портов RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости; (2) порта SFP 1000 Мбит/с; (2) порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости; поддержка 48 портов 10/100 с автоматическим определением скорости, 2 портов 1000BASE-X SFP и 2 портов 10/100/1000 с автоматическим определением скорости или их комбинации

Память и процессор

MIPS с тактовой частотой 500 МГц; 32 Мбайт флеш-памяти; емкость буфера пакетов: 1,5 Мбайт; 128 Мбайт ОЗУ

Время задержки

100 Мб Время ожидания: < 5 мс; 1000 Мб Время ожидания: < 5 мс

Пропускная способность

до 13,1 млн пакетов/с

Производительность маршрутизации/коммутации

17,6 Гбит/с

Функции управления

ИМС — Intelligent Management Center; ограниченный интерфейс командной строки; веб-браузер; SNMP Manager; IEEE 802.3 Ethernet MIB

Напряжение на входе

От 100 до 240 В переменного тока, номинальное значение (в зависимости от выбранного блока питания)

Диапазон температур при эксплуатации

от 0 до 40 °C

Влажность при эксплуатации

от 10 до 90% без конденсации

Потребляемая мощность

22 Вт (максимум)

Минимальный размер (Ш x Г x В)

44 x 17,3 x 4,4 см

Вес

2,3 кг

Комплектация

(1) коммутатор НР 1910-48, (1) шнур питания (для конкретного региона), (1) комплект для монтажа в стойку, комплект документации пользователя