

Трубки Energoflex® Super 1,2 м

Описание



Трубки Energoflex® Super длиной 1,2 метра созданы специально для продажи в розничных магазинах. Выпускаются с внутренним диаметром от 15 до 42 мм и с толщиной стенки 9 мм. Каждая трубка имеет стикер со штрих-кодом и типоразмером.

Для удобства размещения трубок на стеллажах в точках розничных продаж, на торце коробки расположены этикетка с наименованием и вырывной клапан.

Транспортный поддон стандартного европейского размера 1200 x 800 мм изготавливается из картона и подлежит повторной переработке после использования. Важным логистическим преимуществом трубной теплоизоляции Energoflex® Super длиной 1,2 метра является возможность максимального использования объема стандартной фуры благодаря загрузке внутри прицепа в два уровня.



- Этикетка с наименованием и вырывной клапан на торце коробки для удобства розничных продаж.
- Стикер со штрих-кодом и типоразмером наклеивается на каждую трубку.
- Возможность максимально использовать объем стандартной фуры благодаря загрузке внутри прицепа в два уровня.



Технические характеристики



Технические характеристики

Характеристика	Значение			Методика
	при 10°C	при 20°C	при 30°C	
Коэффициент теплопроводности, λ Вт/(м·°C)	0,038	0,039	0,040	ГОСТ 32025-2012
Максимальная рабочая температура, °C	+ 95			ГОСТ EN 14707-2011
Группа горючести	Г1			ГОСТ 30244-94
Фактор сопротивления диффузии водяного пара μ , не менее	4000			ГОСТ 32303-2011
Коррозионная безопасность	Стойки к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести			
Экологическая безопасность	Не содержат хлорфторуглеродов и серы			

Ассортимент

Ассортимент

Внутренний Ø изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм	Артикул
	Обозначение типоразмера	
15	15/9-1,2	EFXT015091/2SU
18	18/9-1,2	EFXT018091/2SU
22	22/9-1,2	EFXT022091/2SU
28	28/9-1,2	EFXT028091/2SU
35	35/9-1,2	EFXT035091/2SU
42	42/9-1,2	EFXT042091/2SU

Упаковка



Упаковываются в картонные коробки размером 1250 x 595 x 395 мм.

Коробки поставляются на поддонах по 4 шт. Размер транспортного пакета 800 x 1200 x 1356 мм.

Толщина изоляции, 9 мм			
типоразмер	количество в упаковке, м	вес брутто, кг	объём упаковки, м ³
15/9-1,2	213,6	6,13	0,290
18/9-1,2	170,4	5,65	0,290
22/9-1,2	144,0	5,51	0,290
28/9-1,2	100,8	4,85	0,290
35/9-1,2	81,6	4,71	0,290
42/9-1,2	66,0	4,57	0,290

Аксессуары

Контактный клей Energoflex® Extra


Контактный Клей Energoflex® Extra используется для соединения швов изоляции.		Артикул
Объем	Примерный расход 1 л клея:	
Трубки толщиной 6 мм	240-300 погонных м	
Трубки толщиной 9 мм	160-200 погонных м	
Трубки толщиной 13 мм	110-140 погонных м	
Трубки толщиной 20 мм	70-90 погонных м	
Трубки толщиной 25 мм	50-60 погонных м	
Трубки толщиной 32 мм	40-50 погонных м	
Трубки толщиной 40 мм	30-40 погонных м	
Рулоны и плиты	~5 м ²	
Упаковка:	Металлическая банка объемом 0,5 л	EFXADH0/5EXT
	Металлическая банка объемом 0,8 л	EFXADH0/8EXT
	Металлическая банка объемом 2,6 л	EFXADH2/6EXT
Температура хранения:	От + 10 до + 40°C	
Температура применения:	От + 10 до + 40°C	

Очиститель Energoflex®


Очиститель Energoflex® предназначен для очистки и обезжиривания изолируемых поверхностей и инструмента от следов клея Energoflex® Extra и Energocell® HT, а также для их разбавления до требуемой вязкости.		Артикул
Применение	Примерный расход	EFXCLEAN1
Изоляция трубопроводов	0,02 л на 10 м трубопровода	
Изоляция плоских поверхностей, ёмкостей, аппаратов	0,057 л на 10 м ² изолируемой поверхности	
Изоляция фитингов и арматуры	0,096 л на 10 шт. фитингов или арматуры	
Упаковка:	Металлические банки объёмом 1 л	
Температура хранения:	Не выше 40°C	

Зажимы Energoflex®

	Пластиковые зажимы Energoflex® используются для временного сжатия изоляции Energoflex® после склеивания.		Артикул
	Примерный расход:	3 шт. на 1 погонный м изоляции	EFXCLIPS100
	Количество в упаковке:	100 шт.	
	Примечание:	Зажимы допускается применять только в системах отопления и горячего водоснабжения.	

Стусло монтажное

	Стусло монтажное – приспособление из ударопрочной пластмассы для фасонной резки трубок Energoflex® с наружным диаметром до 89 мм.	Артикул
		EFXMBOX

Нож монтажный

	Монтажный нож со специальной заточкой предназначен для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и размеры, позволяющие максимально облегчить труд профессионального монтажника.		Артикул
	Длина клинка:	270 мм	EFXKNIFE

Лента армированная Energoflex®



Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® серого цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.

Артикул

Примерный расход:

1,15 – 1,45 длины
прямых участков
трубопровода;
26 м на 10 м²
изолируемой
поверхности

Ширина:

48 мм

Длина:

10 м

EFXL04810ARSKGR

25 м

EFXL04825ARSKGR

50 м

EFXL04850ARSKGR

**Температура
применения:**

Не ниже 10°C



Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® чёрного цвета применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Black Star. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.

Артикул

Примерный расход:

1,15 – 1,45 длины
прямых участков
трубопровода;
26 м на 10 м²
изолируемой
поверхности

Ширина:

48 мм

Длина:

25 м

EFXL04825ARSKBK

50 м

EFXL04850ARSKBK

**Температура
применения:**

Не ниже 10°C



Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® синего и красного цветов применяется при монтаже теплоизоляции Energoflex® Super Protect. Благодаря армирующей сетке лента обладает повышенной прочностью на разрыв.

Артикул

Примерный расход:

1,15 – 1,45 длины
прямых участков
трубопровода;
26 м на 10 м²
изолируемой
поверхности

Ширина:

48 мм

Длина, цвет:

25 м, синяя

EFXL04825ARSKBL

25 м, красная

EFXL04825ARSKRD

**Температура
применения:**

Не ниже 10°C

Лента алюминиевая Energoflex®



Лента алюминиевая самоклеящаяся Energoflex® применяется для проклейки швов теплоизоляционных изделий Energoflex® с покрытием AL и кровельного материала Energopack® ТК.

Артикул

Толщина:	30 мкм	
Ширина	50 мм	EFXL05050ALSK
	100 мм	EFXL10050ALSK
Длина:	50 м	
Температура применения:	Не ниже 10°C	