

CMP-200, CMP-400, CMP-401

Клеши электроизмерительные

Государственный реестр РФ № 44991-10



CMP-200

- измерение переменного тока в диапазоне до 200 А;
- максимальное разрешение 0,1 мА;
- высокая точность измерения.



CMP-400

- измерение переменного тока до 400 А ;
- измерение напряжения постоянного/переменного до 600 В;
- измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
- измерение температуры;
- измерение частоты до 10 кГц;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- бесконтактная индикация напряжения переменного тока;
- автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
- режим относительных измерений.



CMP-401

- измерение постоянного и переменного тока до 400 А;
- измерение напряжения постоянного и переменного до 600 В;
- измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
- измерение емкости;
- измерение температуры;
- измерение частоты до 10 кГц;
- тестирование диодов;
- контроль целостности электрических соединений;
- бесконтактная индикация напряжения переменного тока
- автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
- режим относительных измерений.

Технические характеристики CMP-200, CMP-400, CMP-401

е. м. р. — единица младшего разряда
и. в. — измеряемая величина

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
Измерение постоянного тока (СМР-401)		
40 А	0,01 А	± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.)
400 А	0,1 А	± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.)
Измерение переменного тока		
4 А	0,001 А	± (2,5% и. в. + 12 е. м. р.)
40 А	0,01 А	± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.)
400 А	0,1 А	± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.)
Измерение напряжения постоянного тока		
400,0 мВ	0,1 мВ	± (0,8% и. в. + 2 е. м. р.)
4,000 В	0,001 В	± (1,5% и. в. + 2 е. м. р.)
40,00 В	0,01 В	
400,0 В	0,1 В	
600 В	1 В	± (2% и. в. + 2 е. м. р.)
Измерение напряжения переменного тока		
400,0 мВ	0,1 мВ	± (1,5% и. в. + 30 е. м. р.)
4,000 В	0,001 В	± (1,5% и. в. + 8 е. м. р.)
40,00 В	0,01 В	
400,0 В	0,1 В	
600 В	1 В	± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.)
Измерение сопротивления		
400,0 Ом	0,1 Ом	± (1% и. в. + 4 е. м. р.)
4,000 кОм	0,001 кОм	± (1,5% и. в. + 2 е. м. р.)
40,00 кОм	0,01 кОм	
400,0 кОм	0,1 кОм	
4,000 МОм	0,001 МОм	± (2,5% и. в. + 3 е. м. р.)
40,00 МОм	0,01 МОм	± (3,5% и. в. + 5 е. м. р.)
Измерение частоты		
10,00...49,99 Гц	0,01 Гц	± (1,5% и. в. + 2 е. м. р.)
50...511,9 Гц	0,1 Гц	
0,512 ...5,119 кГц	0,001 кГц	
5,12...10,00 кГц	0,01 кГц	
Измерение емкости (СМР-401)		
40,00 нФ	0,01 нФ	± (4% и. в. + 20 е. м. р.)
400,0 нФ	0,1 нФ	± (3% и. в. + 5 е. м. р.)
4,000 мФ	0,001 мФ	
40,00 мФ	0,01 мФ	
100,0 мФ	0,1 мФ	± (4% и. в. + 10 е. м. р.)
Измерение температуры		
-20,0...760,0 °С		± (3% и. в. + 5 °С)
-4,0...1400,0 °F		± (3% и. в. + 9 °С)
Технические характеристики СМР-200		
0,01...199,9 мА	0,1 мА	± (5% и. в. + 8 е. м. р.)
0,2...1,999 А	0,001 А	± (5% и. в. + 10 е. м. р.)
2...199,9 А	0,1 А	± (2,5% и. в. + 10 е. м. р.)

Дополнительные технические характеристики CMP-400/401:

категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2004 III 600V;
уровень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP40;
питание измерителя элемент питания 9 В (тип 6LR61, «Крона»);
максимальный диаметр обхвата Ø 30мм;
тестирование диодов I=0,5 мА, U₀=1,5 В DC;
целостность цепи I < 0,5мА, звуковая индикация R<50 Ом;
превышение диапазона OL индикатор;
входное сопротивление 10 МОм (В AC/DC);
дисплей ЖКИ, 4000 знаков;
габариты 197×70×40 мм;
масса ≈ 180 гр;
рабочая температура +5...+40 °C.

Дополнительные технические характеристики CMP-200:

категория безопасности согласно PN-EN 61010-1:2004 II 600V;
уровень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 IP40;
питание измерителя элементы питания алкалиновые 2×1,5 В типа ААА;
максимальный диаметр обхвата Ø 30мм;
габариты 182×61×34 мм;
масса измерителя ≈ 225 г;
дисплей ЖКИ, 3½ разрядный.