



Основные технические характеристики MIC-5005

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение сопротивления электроизоляции R_{ISO}

Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм

Диапазон отображения	Разрешение	Основная погрешность
0,0...999 кОм	1 кОм	$\pm (3 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м. р.})$
1,00...9,99 МОм	0,01 МОм	
10,0...99,9 МОм	0,1 МОм	
100...999 МОм	1 МОм	
1,00...9,99 ГОм	0,01 ГОм	
10,0...99,9 ГОм	0,1 ГОм	$\pm (3,5 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м. р.})$
100...999 ГОм	1 ГОм	
1,00...9,99 ТОм	0,01 ТОм	
10,0...15,0 ТОм	0,1 ТОм	$\pm (10 \% \text{ и.в.} + 10 \text{ е.м. р.})$

Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от установленного измерительного напряжения

Напряжение U_{ISO}	Измерительный диапазон
250 В	500 ГОм
500 В	1,00 ТОм
1000 В	2,00 ТОм
2500 В	5,00 ТОм
5000 В	15,0 ТОм

Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (SV)

Целевое напряжение U_{ISO}	Последовательность измерительного напряжения
1 кВ	200, 400, 600, 800, 1000 В
2,5 кВ	0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ
5 кВ	1, 2, 3, 4, 5 кВ

Измерение напряжения постоянного и переменного тока

Диапазон	Разрешение	Основная погрешность
0...29,9 В	0,1 В	$\pm (2 \% \text{ и. в.} + 20 \text{ е.м.р.})$
30...299,9 В	0,1 В	$\pm (2 \% \text{ и. в.} + 6 \text{ е.м.р.})$
300...600 В	1 В	$\pm (2 \% \text{ и. в.} + 2 \text{ е.м.р.})$

Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц

Измерение емкости

Диапазон отображения	Разрешение	Основная погрешность
1...999 нФ	1 нФ	
1,00...49,9 мкФ	0,01 мкФ	± (5 % и.в. + 5 е.м.р.)

Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции R_{ISO}

Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован

Дополнительные технические характеристики

Класс изоляции	двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557
Категория безопасности	IV 600 В (III 1000 В) согласно EN 61010-1
Степень защиты корпуса согласно EN 60529	IP54 (IP 67 с закрытой крышкой)
Питание измерителя	Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В
Температура хранения	-25...+70 °C
Температура рабочая	-20...+50 °C
Относительная влажность	20..80 %
Высота	До 3000 м
Питание зарядного устройства	Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц
Дисплей	ЖК, сегментированный 5,6"
Интерфейс	USB или беспроводной интерфейс OR-1
Габаритные размеры	390×310×170
Масса измерителя	около 7 кг

Наш адрес:

142713, Московская обл., Ленинский р-н,
Григорчиково, ул. Майская, 12 ([Узнать
подробный адрес](#))

Контактная информация:

Факс/тел.: +7 (495) 287-43-53
E-mail: info@sonel.ru